

# 昆山调胶设备 成源丰机电 调胶设备

产品名称	昆山调胶设备 成源丰机电 调胶设备
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

## 产品详情

怎样降低脲醛胶中的游离甲醛：降低克分子比：可以有效地减少胶中的游离甲醛和板的甲醛释放量，但它又会导致胶的固化时间加长。热压时间长，调胶设备，板的力厚强度下降。有研究表明，克分子比下降0.1则胶合强度降低10%。加甲醛捉捕剂。在调胶时加入尿素水溶液(40%，0.6%)或氧胺等。产品后期加工。(二次加工等)或板经过处理，目前市场上有一种对刨花板产品进行甲醛捉捕的产品。板坯预处理。

刨花板生产对脲醛胶的要求：要求在100\* C时，固化时间40~90秒。尤佳为60~75秒。示生产情况而定。低毒。游离醛含量低，<<1%。一般< CO. 5%较好。脲醛胶的游离醛，污染环境，江苏调胶设备，危害人们的身体健康。有点甚至影响工人的正常生产。刨花板甲醛释放量等级标准：E1 10mg/100g；E2 30 mg/100g；E3 50 mg/100g(新标准已取消)。

调胶停电异常排除：1.关闭所有手动进料阀。2.检查各槽体和管路是否有泄漏。3.切断调胶区主电源，停电动作完成。4.待来电以后，按正常作业程序重新开机。

丙酮回收机操作注意事项：1.严禁任何烟火，昆山调胶设备，远离火源。2.通风良好，加装排风设备。3.温度不得太高，禁止阳光直射。4.开关、电源插头均必须防爆。5.请戴防护面罩、防护眼镜、防护手套。6.电源开关必须设在室外。

昆山调胶设备-成源丰机电-调胶设备由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有限公司(www.ks-cyf.com)有实力,信誉好,在江苏苏州的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进成源丰机电和您携手步入辉煌,共创美好未来!