

节能臭氧设备品牌 臭氧设备 众治净源

产品名称	节能臭氧设备品牌 臭氧设备 众治净源
公司名称	北京众治净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
联系电话	15210841653 15210841653

产品详情

臭氧设备产量如何鉴定

臭氧设备按气源系统，可分为空气源臭氧系统、氧气源臭氧系统。氧气源臭氧系统配置，基本为空气压缩机、冷冻式干燥机、多级过滤器、制氧机系统（当用氧罐作为氧气源时，无需上述机械设备），下面介绍如何去计算、鉴定臭氧产量。

1、臭氧产量 (g/h) = 浓度 × 气量 (标准大气压下)

2、臭氧设备反应腔体一般有一定压力，那么臭氧设备产量 (g/h) = 浓度 × 气量 × 压力 (1个标准大气压下出气压力)。根据公式，臭氧设备，臭氧实际产量由浓度、气量、压力决定。多数臭氧设备制造商，在设备配置上，都有进气转子流量计、腔体压力表、三相电流表，可分别用肉眼简单判断气量、压力、电流。

众治净源拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对臭氧设备感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

【臭氧发生器的杀菌消毒优点】

以下内容由众治净源为您提供，今天我们来分享臭氧设备的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

(1)有效性：臭氧发生器消毒不需要其他任何辅助材料和添加剂。消毒进行时臭氧发生装置产生一定量的臭氧，在相对密封的环境下，扩散均匀，包容性、通透性好，克服了紫外线灯管管杀菌存在的消毒的死角的问题，达到多方位、快速、杀菌消毒目的。另外，由于它的灭菌广谱性，既可以杀灭细菌繁殖体、

芽胞、病毒、真菌和原虫孢体等多种微生物，同时还具有很强的除霉、腥、臭等异味的功能。

(2)高洁性：臭氧在环境中可自然分解为氧，节能臭氧设备多少钱，这是臭氧作为消毒灭菌剂的独特优点。臭氧利用空气中的氧气产生的，消毒氧化过程中，多余的氧原子(O)在30分钟后又结合成为分子氧(O₂)，不存在任何残留物质，解决了消毒剂消毒时，残留物的二次污染问题，同时省去了消毒结束后的再次清洁。

(3)方便性：臭氧杀菌设备一般安装在室内或中央空调系统、空气净化系统中，或者是灭菌设备中(如臭氧消毒灭菌柜、传递窗等)。可根据灭菌所需浓度及时间，自动设置臭氧灭菌设备的定时控制，操作使用方便。而甲醛、环氧乙酸熏蒸消毒时间长，而臭氧消毒可以天天定时开启使用。

(4)经济性：通过臭氧消毒灭菌在诸多制药行业GMP中的应用，以及医学卫生单位的使用及运行比较，臭氧消毒方法与其他方法相比具有很大的经济效益和社会效益。

什么是臭氧发生器

1、臭氧发生器概述臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取然后现场使用（但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存），凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。

2、臭氧发生器在自来水，污水，工业氧化，节能臭氧设备品牌，空间灭菌等领域广泛应用，是世界公认的杀菌消毒剂。采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。

3、臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧，化学性质特别活泼，是一种强氧化剂，在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留，节能臭氧设备型号，不会形成二次污染，被誉为“清洁的氧化剂和消毒剂”。

4、臭氧发生器是使用特定波长(185nm)的紫外线照射氧分子，使氧分子分解而产生臭氧。由于紫外线灯管体积大、臭氧产量低、使用寿命短，所以这种发生器使用范围较窄，常见于消毒碗柜上使用。

如需了解更多臭氧设备的相关信息，欢迎关注众治净源网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

节能臭氧设备品牌-臭氧设备-众治净源由北京众治净源环保科技有限公司提供。北京众治净源环保科技有限公司（bjzzjy.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！