

透明级 PC 德国拜耳 2405 高强度

产品名称	透明级 PC 德国拜耳 2405 高强度
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	德国拜耳:2405 2405:PC 德国拜耳:PC
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

透明 PC 德国拜耳 2405 高强度

供应德国拜耳PC 2405低粘度 热稳定 耐冲击 无色 易脱模

供应德国拜耳PC 2407低粘度 紫外线外及热稳定

供应德国拜耳PC 2458食品级 非增强通用品级

供应德国拜耳PC 2605中低粘度 注塑式挤塑成型 耐冲击 易脱模

供应德国拜耳PC 2805中粘度度 注塑式挤塑成型 热稳

供应德国拜耳PC 2807中粘度 紫外线外及热稳定

供应德国拜耳PC 2858食品级 防火V2中粘度

供应德国拜耳PC 2865中粘度 防火V0/6.0

供应德国拜耳PC 3208食品级 挤塑成型 耐冲击 水触稳定

供应德国拜耳PC 6485中粘度

供应德国拜耳PC 6555防火V0中高粘度 注塑式挤塑

供应德国拜耳PC 6557防火V0中粘度 易脱模

供应德国拜耳PC 9415玻璃纤维增强10%防火V2

供应PC德国拜耳1803耐高温

供应PC德国拜耳1095透明，耐高温

供应PC德国拜耳1800透明，耐高温

供应PC德国拜耳KU1-9531耐高温185度

供应美国GE PC 101R-116高粘度

供应美国GE PC 121R-116易脱模 低粘度 高流动

供应美国GE PC 123R-116 UV稳定 低粘度 高流动

供应美国GE PC 124R-116食品级 低粘度 高流动

供应美国GE PC 141R-116易脱模 中粘度

供应美国GE PC 143R-116 UV稳定 中粘度

供应美国GE PC 144R-116食品级 中粘度

供应美国GE PC HF1110高流动性改良

供应美国GE PC SP7602玻璃纤维增强10%超高流动 防火V0

供应美国GE PC SP7604玻璃纤维增强20%超高流动 防火V0

供应美国GE PC HF1130超高流动 紫外线尺寸稳定 耐热

供应美国GE PC 940 945防火V0不透明

供应美国GE PC 940A-116防火V0透明 中粘度

供应美国GE PC 943A-116防火V0透明 中粘度 耐候性改良

供应美国GE PC 945A-116防火V0透明

供应美国GE PC 953A-116防火V0不透明 紫外稳定 高粘度

供应美国GE PC 503R玻璃纤维增强10%防火V0紫外线稳定

供应美国GE PC 500R玻璃纤维增强10%防火V0易脱模

供应美国GE PC 3412R玻璃纤维增强20%防火V1易脱模

供应美国GE PC 3414R玻璃纤维增强40%防火V1易脱模

供应美国GE PC 3413R玻璃纤维增强30%防火V1易脱模

供应美国GE PC EXL1414超韧耐低温

供应美国GE PC EXL9330防火V0超韧耐低温

供应美国GE PC ML3403实心板材 紫外线稳定

供应美国GE PC ML3324中空阳光板 紫外线稳定

供应日本帝人PC L-1225L低粘度 用于超薄壁型电器、电子元件

供应日本帝人PC L-1225Z

供应日本帝人PC L-1250Y 光扩散PC适宜于采用注坯吹塑成型

供应日本帝人PC L-1250Z

供应日本帝人PC LN-2250Y防火V0

供应日本帝人PC AD-5503光学级

供应PC日本出光LC1700导光板专用

供应PC日本出光LC1500导光板专用

供应PC日本出光URZ2501光反射级 背光板专用

供应PC日本出光URZ2502光反射级 背光板专用

供应PC日本出光IR2200低粘度 易流动FDA认可 适合大型成型或薄膜制品

供应台湾奇美PC PC-110 V2中粘度10

供应台湾奇美PC PC-110U V2中粘度 耐候级10

供应台湾奇美PC PC-115 V2低黏度15

供应台湾奇美PC PC-122 V2高流动22

供应台湾奇美PC PC-122U V2高流动 耐候级22

供应日本三菱PC S3000UR易脱模

供应日本三菱PC S3001R食品级 中粘度

供应日本三菱PC S2001R食品级 中粘度

供应日本三菱PC S-3000VR耐候性改良 低粘度

供应日本三菱PC S-2000VR耐候性改良 中粘度

供应日本三菱PC FPR3500防火V0

供应日本三菱PC HPR3500光反射级 背光板专用

供应日本三菱PC GS2020MR2防火V0玻璃纤维20%增强

供应日本三菱PC GS2010MPH高抗冲击

PC/德国拜耳/2405通用级食品级PC2405半透明不透明照明灯具

PC特性：

- 1、高冲击强度、使用温度范围广。
- 2、高度透明性及自由染色性。
- 3、H.D.T.高。
- 4、电气特性优。
- 5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。
- 6、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。

工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。