

烟台医院污水处理设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 烟台医院污水处理设备 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 45000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室 |
| 联系电话 | 15165668721 |

产品详情

烟台医院污水处理设备

医院综合污水首先通过格栅大的漂浮物、悬浮物被格栅拦截，格栅需定期清理，格栅有手动与自动两种可供用户选择。污水从格栅池流出后进入调节池，调节池起到削减高峰、均化水质的作用。在调节池中安装一台潜污泵和一台高密封性液位控制器，以及一台潜水曝气机。当池中水位达到高水位时，水泵自动开始工作，池中污水到达低水位时，系统自动停止运行。潜水曝气机工作由微电脑时间控制器进行控制，定时自动启动对水质进行预处理。污水从调节池中进入一段生物接触氧化池后曝气系统开始启动，对污水进行生物处理，池中设有悬浮填料可提高处理效率，处理后的污水自流入段生物接触氧化池中进一步处理。处理后的污水自流入沉淀池中，池中设有斜板填料，可加速泥水分离。分离后的清水自流入接触消毒池中，在进口上自动投入适量的二氧化氯消毒剂，消毒剂与污水接触一小时后，进入脱氯池，在进口上自动加入脱氯剂，在池中进行脱氯处理然后排放，为了保证生化池中菌类的活性，曝气机的控制采用双回路控制，当污水站流入污水时自动启动工作；当污水站没有污水流入时，由微电脑时间控制器控制定时工作。

| 处理效果预测 | 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
|----------|-------|----------|------|----------|-------|
| 浓度(mg/l) | 去除率% | 浓度(mg/l) | 去除率% | 浓度(mg/l) | 去除率% |
| 350 | 200 | 200 | 50 | 格栅 | 350 |
| 28.6 | 140 | 30 | 135 | 10 | 20 |
| 60 | 接触氧化池 | 75 | 70 | 30 | 78.6 |
| 110 | 18.5 | 15 | 25 | 沉淀池 | 55 |
| 26.7 | 18 | 40 | 18 | 83.6 | 13 |
| 13.3 | 消毒池 | 55 | 0 | 18 | 0 |
| 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 15 | 达标水质 | 60 | 20 | 20 | 15 |

烟台医院污水处理设备性能及参数：

材质：碳钢防腐材质 防腐工艺：设备内部环氧树脂漆防腐，外部沥青漆防腐，加强型。

设备工艺：水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒

安装要求：一体化污水处理设备，表面可覆土30cm，顶部可做绿化用地，
采用Q235碳钢制造，内外防腐处理，使用寿命大于20年。