

蝶阀 呈信

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 蝶阀 呈信 |
| 公司名称 | 沈阳承信节能设备制造有限公司 |
| 价格 | 899.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:呈信 |
| 公司地址 | 沈阳经济技术开发区星海路商贸市场 2 - 1 0 号 |
| 联系电话 | 13904031356 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------------------|----------|--|
| 品牌 | 呈信 | 型号 | DP3(6、9)73YS(HS、F)-10 (16、25、40)C、P、R |
| 材质 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢、2Cr13不锈钢、堆司太立等硬质合金 | 连接形式 | 法兰、对夹等 |
| 结构形式 | 垂直板式 | 适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 |
| 压力环境 | 1.0—4.0 (Mpa) | 工作温度 | -40—570 () |
| 标准 | 国标 | 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 无 |
| 用途 | 锁闭 | 类型(通道位置) | 直通式 |

- 1.采用三维偏心结构阀座与蝶板几乎无摩擦使之使用寿命长、开关轻松、灵活。
- 2.密封圈为金属合金和耐高温非金属材料复合成的多层机构。既有优良的弹性又实现了多层密封，使之具有良好的耐高温和密封性能。
- 3.三维偏心的密封面圆周是由一侧直面向另一侧斜面过渡的独特结构、使阀板与阀座越关越紧。并且由于轴心与阀板中心的偏心使介质作用在斜面侧（大面）的力大，使阀板与阀座随着介质压力的提高而关闭的更加紧密。
- 4.密封面采用堆司太立硬质合金，密封面耐磨损、耐腐蚀，使用寿命长。
- 5.根据用户要求可提供多种传动方式并可远距离控制和微机控制。

本公司产品结构新颖、密封性能好、使用寿命长，技术国际领先，质量、性能优于进口产品，价格合

理。

[用途]

本系列硬密封蝶阀，广泛适用于电站、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。