

复合三偏心金属硬密封蝶阀

产品名称	复合三偏心金属硬密封蝶阀
公司名称	沈阳承信节能设备制造有限公司
价格	329.00/个
规格参数	品牌:呈信
公司地址	沈阳经济技术开发区星海路商贸市场 2 - 1 0 号
联系电话	13904031356

产品详情

品牌	呈信	型号	DP3(6、9)73YS(HS、F)-10 (16、25、40)C、P、R 对夹
材质	碳钢、不锈钢、铬钼钒钢、 2Cr13不锈钢、堆司太立等 硬质合金	连接形式	
结构形式	垂直板式	适用介质	水、油品、蒸汽、煤气、 酸、碱等
压力环境	1.0—4.0 (Mpa)	工作温度	-40—570
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	无
用途	流量控制	类型(通道位置)	直通式

- 1.采用三维偏心结构阀座与蝶板几乎无摩擦使之使用寿命长、开关轻松、灵活。
- 2.密封圈为金属合金和耐高温非金属材料复合成的多层机构。既有优良的弹性又实现了多层密封，使之具有良好的耐高温和密封性能。
- 3.三维偏心的密封面圆周是由一侧直面向另一侧斜面过渡的独特结构、使阀板与阀座越关越紧。并且由于轴心与阀板中心的偏心使介质作用在斜面侧（大面）的力大，使阀板与阀座随着介质压力的提高而关闭的更加紧密。
- 4.密封面采用堆司太立硬质合金，密封面耐磨损、耐腐蚀，使用寿命长。
- 5.根据用户要求可提供多种传动方式并可远距离控制和微机控制。

本公司产品结构新颖、密封性能好、使用寿命长，技术国际领先，质量、性能优于进口产品，价格合

理。

[用途]

本系列硬密封蝶阀，广泛适用于电站、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。