

# 无泄漏波纹管截止阀 呈信

产品名称	无泄漏波纹管截止阀 呈信
公司名称	沈阳承信节能设备制造有限公司
价格	399.00/个
规格参数	型号:DN10-DN200 品牌:呈信 连接形式:法兰
公司地址	沈阳经济技术开发区星海路商贸市场 2 - 1 0 号
联系电话	13904031356

## 产品详情

型号	DN10-DN200	品牌	呈信
连接形式	法兰	材质	铸钢
公称通径	10-200 ( mm )	适用介质	油、水、蒸汽等
压力环境	0-1.7	工作温度	0-400
标准	国标	外形	微型
流动方向	单向	零部件及配件	无
形态	波纹管	类型(通道位置)	直通式

**型：**产品概述、特点：1、a型波纹管截止阀是在阀杆的密封处安装不锈钢的波纹管，使阀杆内流动的介质与阀杆隔离，实现了开闭状态下阀杆处无外漏。

2、石墨填料的作用是，在波纹管长期使用的环境下出现渗漏情况时，起到二次保护的作用。3、在阀瓣处采用了我公司创始人李兴民董事长发明的专利技术，使阀瓣与阀座高度吻合，关闭后毫无渗透即无内漏。开闭状态为自动研磨过程，自动调心和定位，解决了阀门内漏难题。

4、开闭万次以上无泄漏，免维修，免费试用。适用范围：广泛适用于导热油、有毒、易爆、更适用蒸汽，各种压缩气体、水等渗透强的介质中，更符合清洁工厂的要求，波纹管截止阀不仅会使您不在为跑、冒、滴、漏而烦恼，而且会给您创造一个安全、清洁的生产环境。

**b型：**产品概述、特点：b型无填料波纹管截止阀是在a型波纹管截止阀的基础上，取消了不必要的装置，设计更合理、结构更紧凑，降低了制造成本和售价，产品性能与a型波纹管截止阀相同，更广泛的适用在普通的水、气、油等介质中。

**注意事项：**由于b型波纹管截止阀取消了填料装置，没有了二次保护。因此，用户在使用时应注意这种阀门的出厂日期，避免长时间的超期使用，可根据这种阀门的使用寿命（万次开启）及使用频率，更换新阀门。