

中春暖通 SCGGZT2-1.0/1600-1.0 钢制二柱暖气片 椭二柱散热器

产品名称	中春暖通 SCGGZT2-1.0/1600-1.0 钢制二柱暖气片 椭二柱散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ2 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

能保证空气对流和室内温度各地方相对平均，一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡，另一方面一旦管道、暖气片被挪动，就会非常容易发生泄露，给家中造成不必要的损失。不可随意从系统中，管道中缺了热水，就要补充冷水使管网系统保持一定压力，失热水越多，管网中的水温就会迅速下降，造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时，及时关上阀门，让暖气中充满水，这样可以延长使用寿命。工作原理：无论钢二柱还是各种的型号的散热器，都为水暖型散热器。原理：热源为集体供热型，分户供热型（自行的闭式小供暖炉壁挂系列），一般的大多炉供水温度为70-85。经专用的管路流进散热器，因房间的温度低，热水在散热器内流动并向二种散热方式输出热量：冷水由散器的底部口径（出水温度一般为50-65）流走。

因房间的温度低，热水在散热器内流动并向二种散热方式输出热量：冷水由散器的底部口径（出水温度一般为50-65）流走。形成一个循环式的散热途径，钢二柱为经典的散热器之一，具有承压、散热等优势。表面处理的静电喷涂使得外观更加精美且不脱落，具有高耐压，寿命长，价格便宜，散热性能高（出水温度一般为50-65）且不失美观的优点，缺点上可能有些笨重且对水质上有要求。暖气片上的排气阀也不可随意调试，在系统运行时，暖通公司都会做各组暖气片的排气处理。但是需要提醒的是，管道内的水排空一次，再次注水后，就应该重新排气，但是这个工作好交给专业的暖通公司售后人员处理。另外，暖气片不可任意改动位置，暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置。

目前由于各种新型散热器的出现，钢二柱暖气片广泛用于各种工业，民用建筑的采暖工程。钢制二柱、四柱等散热器不仅结合了老式铸铁散热器的性能，还扩展了更多优点：一般好的暖气片厂家都会才有优质钢材，其壁厚一般在1.5-2.5mm，外表面经静电喷涂处理后，使产品外观更加精美而且不脱落，内防腐做到多次真空灌装，防腐涂层采用不同的优质材料(各散热器厂家处理方式不一样)，多次超强防漏试压，使其钢二柱散热器有高强抗压能力。它不仅具有铸铁散热器的高耐压，寿命长、价格低廉等优点，还

提高其散热性能、美观度。热源为集体供热型，分户供热型（自行的闭式小供暖炉壁挂系列），一般的大多炉供水温度为70-85 。经专用的管路流进散热器。