

LNG气化器、气化调压撬、广东省广州市

产品名称	LNG气化器、气化调压撬、广东省广州市
公司名称	南宫市正华气体设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	适用范围:煤改气用户 适用介质:LNG、氧氮氩 规格:50~5000m/h
公司地址	河北省邢台市南宫市经济开发区经一路
联系电话	13383396289

产品详情

LNG气化调压撬的主要功能是实现在入口压力不断变化和下游流量不断变化下，经调压撬后获得一个稳定的出站压力。调压撬一般由进出口阀门、进站过滤器、安全切断阀、监控调压器、工作调压器（或工作调节阀）等组成。其中核心设备是安全切断阀、监控调压器和工作调压器。这些核心设备的选择和配置方案，很大程度上决定着调压撬的品质和可靠性。因为之所以叫LNG调压撬，其核心任务就是调压，或者说是减压，所以基本调备里，最核心的也就是调压器了（在国内也有通常叫做调压阀）。

LNG储备气化站的主要设备：LNG储罐、空温式主气化器、复热器、BOG加热器、EAG加热器、槽车增压气化器、储罐增压气化器、调压计量加臭装置、控制系统、安全放散系统及其他辅助设备。

LNG空温式气化器为翅片管组合设备，与空气进行热交换，将LNG气化为常温天然气。

BOG(EAG)加热器为翅片管组合设备，与空气进行热交换，主要用于低温NG的复热。调压，计量，加臭装置均撬装设计，主调压器、加臭泵等选用国内外知名品牌，一般为—开备双路设计。控制系统将液位、压力、温度、泄露报警、流量等所有信号集中监控、记录；相应压力、温度、液位的安全检测点与前端低温紧急切断阀连锁控制，确保安全用气。