

# 厦门低故障工业提升门

产品名称	厦门低故障工业提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 厦门低故障工业提升门

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门是一种厚度达到40mm厚，使用的五金配件都是经过镀锌防腐处理，保证产品质量可靠耐用。工业提升门具有保温保湿密封等多种特点，广泛用于物流仓库、工业厂房以及gao档住宅区的车库等场所。因为提升门能够沿着墙体上升下降，减少开门关门时的使用空间，大大提高了厂房的使用效率。

工业提升门的特点：

- 1、外观性：门体的内处表面经过特别处理，可以满足各种现代工业厂房的外观要求。
- 2、主体结构：独特的三文治结构，内外钢板内夹40mm厚绝缘保温材料，内外表面接合处由双层隔热封条隔开，肯与外表面间夹有隔热橡胶。
- 3、操作方便：采用电动和手动两种操作方式极其方便。开发的方式可以更好的平衡门体的重量，使操作更方便。多种控制系统，以满足用户对门的开启和关闭的要求。
- 4、使用安全：门体防卡手，安全气囊或红外线传感工能，门体下落时，门控系统将自动反弹，以免卡住人和车配合钢丝绳防断装置可以安全地上下运行门体，防止意外事故发生。
- 5、环境保温：提供厚度高达50mm的门板，中间填充环保的聚乙烯发泡材料，以满足客户更高的保温要求。门体从顶部的密封条，以及门板间的密封，大大降低了能源的消耗，从而改善了工作环境。

6、抗风性：通过门板内部加强处理，配合其他加强的配件，可以承受12级大风的要求。

7、轨道：采用大于2mm厚的热镀锌钢板成型压制而成，采用全封闭安全轨道设计，轨道是与辅轨固定角板采用气铆接在一起，有效的保证整体的牢固性。

工业提升门按按键没反映状况处理：

- 1、查看供电系统开关电源是否恰当;
- 2、查看急停开关有没有被按住;
- 3、查看供电系统电源总开关及操纵箱里的过载保护器都是闭合的;
- 4、查看手动式扳子的在源头上，不然它的传感技术电源开关会断掉;
- 5、查看全部家用电器一部分的接线都是恰当的且线接的都是坚固的;
- 6、查看电动机及伺服电机的接线都是恰当的，假如有误请依照接线工程图纸再次接线;
- 7、查看全部的实际操作和操纵作用的接线都是恰当的;
- 8、查看系统软件的错误码，依据错误码表来分辨难题的所属。

与传统式门比照，该自动提升门所采用的建筑涂料都是有机化学的，并且其具有多种多样的色调能够客户挑选，更改了传统式的简单色调，进而提升公司在顾客眼前的总体形象，此外，因为该自动提升门表层喷漆了色浆，那麼其防腐蚀性也会获得相对的提升，以融入更极端化和极端的应用自然环境。