

# 648芯三网合一光缆光交箱精选厂家图文详解

产品名称	648芯三网合一光缆光交箱精选厂家图文详解
公司名称	宁波市鑫讯通信科技有限公司
价格	1560.00/每台
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	0574--63603977 18158566679

## 产品详情

三网合一光缆交接箱<四网合一交接箱> 光纤配线架总配线架MODF光纤配线柜

72芯三网合一光缆交接箱、96芯三网合一光缆交接箱、SMC材质144芯三网合一光缆交接箱、SMC材质288芯三网合一光缆交接箱、SMC材质360芯三网合一光缆交接箱、SMC材质432芯三网合一光缆交接箱、SMC材质576芯三网合一光缆交接箱、SMC材质648芯三网合一光缆交接箱、SMC材质720芯三网合一光缆交接箱、SMC材质864芯三网合一光缆交接箱/960芯三网合一光缆交接箱/1152芯三网合一光缆交接箱、144芯四网合一光缆交接箱、288芯四网合一光缆交接箱、576芯四网合一光缆交接箱、576芯四网合一光纤配线架、三网合一光纤配线架、无跳接三网合一光缆交接箱

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，幅度利用有效空间，容量为864芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

??SMC/??????????

???96?????750\*550\*310mm????????????

???96?????1050\*550\*310mm????????????144?????750\*550\*310mm??  
????????????????144?????1050\*550\*310mm????????????288?????1450  
\*750\*320mm????????????360?????1450\*755\*305mm????????????

???576?????1450\*750\*540mm????????????720?????1450\*750\*600m  
m????????????1152?????1450\*1510\*600mm????????????

???1440????????????

144?288?-432????????1450\*753\*380mm

576?684?-864????????1450\*753\*580mm

576?720??/?????????2000/2200\*800\*300mm

960?1440????????? ?2000\*1200\*300mm

