可控硅触发板，触发器，PAC30A

产品名称	可控硅触发板，触发器，PAC30A
公司名称	上海岳西贸易发展有限公司
价格	460.00/个
规格参数	品牌:岳西贸易 型号:PAC30A 用途:触发器
公司地址	崇明县潘园路3288号1号房103室
联系电话	18939818747 13661757015

产品详情

品牌	岳西贸易	型号	PAC30A
用途	触发器		

最大特点：1、客户可根据需求，自己任意设定3种触发模式：移相触发、周波过零触发、过零触发。2、客户可根据需求，自己任意设定2种负载接线模式：负载中心不接地或接地。3、体积小，产品盖上附有接线图，（长90mm*宽125mm*高40mm），导轨式安装。4、可触发的硅：双向可控硅、单硅反并联、半控模块（半控时，订货须特殊说明）5、不需要单独供电电源，用于三相控制、380vac50hz。6、最大触发电流：100毫安。具体参数如下：pac30a智能型scr触发器以令人赞叹的完美设计开创数字调压器的新纪元。它操作简单，功能齐全。三色led灯，工作状态一目了然。可广泛用于工业各领域中的阻性或感性负载。主要技术指标：1．4～20ma输入：接收阻抗100ω2．调节输出分辨力：0.2°。线性化精度：±0.3v3．负载方式:50hz三相380vac4．led灯显示：4～20ma输入信号指示，红色。运行状态指示灯:：绿色亮：运行，黄色闪烁：停机，红绿灯交替闪烁：散热器超温。5．缓启、缓停:0-120秒可调6．外部接点：无电压接点。开路启动运行，闭合:停机。手动/自动。7．继电器报警输出：alm，报警接点，容量240vac1a（纯阻）8．超温保护：散热器大于75℃禁止输出并报警解除:故障排除后,重新上电。9、可触发双向可控硅、单硅反并联模块，（触发mfx模块时，须定货时说明）