

安徽省荣冠 质优价廉 hdpe双壁波纹管生产厂家

产品名称	安徽省荣冠 质优价廉 hdpe双壁波纹管生产厂家
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

橡胶圈安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内，安装密封圈的数量视设计要求而定，当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹；接口前应先将双壁波纹管承口插口内外表面清理干净，在插口套入密封圈，并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂(一般用肥皂水即可)，插入方向为水流方向，hdpe双壁波纹管生产厂家，对准承口中心线用人力或设置木挡板用撬棍将被安装的HDPE双壁波纹管管材徐徐插入承口内直至底部；

接口完成后，郑州双壁波纹管，随即用相同土质把预留凹槽处填筑密实；承插口管安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装；HDPE双壁波纹管管道应直线敷设，相邻两节管道轴线的允许转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的双壁波纹管管道轴线位置移动，须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂，聚乙烯双壁波纹管，封口后压在已排设双壁波纹管管道的顶部，其数量视管径大小而异。

施工方便：由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。良好的耐低温，抗冲击性能：HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70。一般低温条件下(-30以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。由于HDPE分子没有极性，双壁波纹管生产厂家，所以化学稳定性极好。一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

安徽省荣冠-质优价廉-hdpe双壁波纹管生产厂家由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业有限公司（www.ahrgsy.com）是安徽合肥，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽省荣冠领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽省荣冠更加美好的未来。