

挤塑板保温施工方案 华能保温 安阳挤塑板

产品名称	挤塑板保温施工方案 华能保温 安阳挤塑板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

挤塑聚苯板也称挤塑板（XPS板），是以聚苯乙烯为主要原料，采用高温混炼挤塑成型方法制造的轻质板材，产品具有连续均匀的闭孔式蜂窝状态结构，挤塑板保温施工方案，每个微空间的互墙壁是一致的厚度，特殊的分子结构使产品具有佳的保温隔热性能、高抗湿性能、极低的吸水性、良好的隔音性能、高抗压强度和较好的尺寸稳定性及抗蠕变性能。

由于挤塑板的优异性能，因此被广泛应用于建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保温、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道、机场跑道隔热层、高速铁路路基等。但是，挤塑板是一种易燃材料，安阳挤塑板，氧指数非常低（仅为18），挤塑板规格，在空气中引燃后不能自熄而且火势会越燃越大，燃烧增长指数非常高。

挤塑板经常用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业物美价廉的防潮材料。挤塑板具有卓越持久的特性：挤塑板的性能稳定、不易老化。大约可以用几十年，极其优异的抗湿性能，挤塑板生产，在高水蒸气压力的环境下，仍然能够保持低导热性能。

XPS挤塑板和EPS聚苯板应用效果不同。XPS挤塑板热阻系数恒定基本不变、不吸水、抗压及承载力高、寿命长久；EPS聚苯板热阻系数随时间会逐渐变大、易吸水、抗压及承载力差、易老化、寿命不长久。

目前，挤塑板多数采用卤素系列溴化物居多，如HBCD（六溴环十二烷）。这种阻燃剂具有比较适中的熔融温度，溴含量也比较高，阻燃效率尚可，使用成本较低，方法比较简单，所以很受市场欢迎。有时还需要辅助一些无机氧化物三氧化二锑等。在燃烧时，溴化物阻燃剂于200 ~ 300 分解放出HBr，能捕获造成降解的高能自由基H·和HO·，延缓或终止反应。HBr为一种难燃气体，密度比空气大，可降低其可燃性气体的浓度，抑制材料的燃烧。

挤塑板保温施工方案-华能保温(在线咨询)-安阳挤塑板由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)是一家从事“建筑节能保温,新型保温材料,外墙保温材料”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“华能保温材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使华能保温在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!