

## 挖改潜孔钻施工

产品名称	挖改潜孔钻施工
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	鑫飞腾机械:150 150:150 深圳:150
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

## 产品详情

用高压油作为动力推动活塞冲击钎子，，附有独立回转机构的一种凿岩机械。由阀控制（也有无阀的）活塞往复运动。由于油压比气压力高得多，达10兆帕以上。虽与风动凿岩机近似，但其活塞直径较小、长度较大、波形较好。在活塞运动改变方向而产生高峰压力时，机上装有蓄能器。其优点：钻速快（比风动凿岩机高两倍以上），冲击功高、扭矩大、频率亦高；具有可调性、能耗低（为风动凿岩机的1/3左右）；效率高；便于自动化和电脑控制，卡钻事故少，钻具寿命长，使工作环境大为改善。对于我们公司的挖改潜孔钻，破作业经常会降低每吨岩石的钻凿爆，破成本。在井下凿岩作业中，采掘设备受地下空间的限制。在水井孔的钻凿作业中，岩孔的大小取决于管子的直径或水泵所要求的配套设备的直径要求。而在岩层支护孔方面，不同锚杆的直径是决定因素。孔的深度受凿岩设备的影响，在有限的空间里仅仅可以选择短钎具。螺纹连接形式的短钎具对有限空间里的凿岩钻孔是非常必要的。在爆，破岩孔的凿岩作业中（水平向或竖直孔），所钻孔的深度要比理论深度或阶地高度略深一些。在有些凿岩条件下，要求钻孔的深度较深（50-70米或更深），一般地使用潜孔凿岩方法而不使用顶锤冲击凿岩法，潜孔凿岩方法的能量传递和深孔条件下排粉效果均更具效率。孔的直度是随着岩石类型和自然条件。