

# 单人双侧风淋室 单人双吹

产品名称	单人双侧风淋室 单人双吹
公司名称	上海互吉静电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:钢板 适用对象:人淋室
公司地址	上海市松江区玉秀路39号19幢102室
联系电话	02137829636 18917999045

## 产品详情

吹淋方式	单人双吹	箱体材质	钢板
适用对象	人淋室	功能	自动门风淋室
自动化程度	全自动	品牌	TLINC 特灵克
型号	HJ-103	喷嘴数	24
喷嘴口直径	25mm ( mm )	过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应 为99.99%(钠焰法)
喷口风速	22m/s - 25m/s ( m/s )	循环风量	22~27m/s
风淋区尺寸	1400 × 2000 × 2180	风淋时间范围	30-60S
电源	380V/50HZ ( V )	最大功耗	0.55 ( Kw )
适用领域	应用于食品、饮料、彩印 包装、塑料制品、印刷、 制水、制杯、制药、造酒 、电子、生物等企业的无 菌净化车间		

吹淋方式	<a href="#">单人单吹</a>	箱体材质	<a href="#">彩钢板</a>
适用对象	<a href="#">人淋室</a>	功能	<a href="#">其他</a>
自动化程度	手动		
型号	hj-103	喷嘴数	<a href="#">多款选择</a>
喷嘴口直径	30mm ( mm )	过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应 应 99.99%(钠焰法)
喷口风速	20 ( m/s )	循环风量	1000
风淋区尺寸	<a href="#">多款选择</a>	风淋时间范围	18-20s
电源	220 ( 380 ) ( v )	最大功耗	0.55kw ( kw )
适用领域	应用于食品、饮料、彩印		

包装、塑料制品、印刷、  
制水、制杯、制药、造酒  
、电子、生物等企业的无  
菌净化车间。

**产品特点** 双吹风淋室是人/货进入洁净室所必需的通道，为了减少由于人/货进出带来的大量灰尘，在洁净区的入口处安装“气闸室”，当人/货通过风淋室时，污染空气被经过高效过滤的超洁净空气射掉，以22 - 25m/s以上的高风速喷射，基本上达到除尘的完美效果。

双吹风淋室包括：双人双吹风淋室，不锈钢双吹风淋室，智能语音双吹风淋室，自动移门双吹风淋室，全自动双吹风淋室。

双吹风淋室操作模式：

吹淋前，风淋室出门锁住，进门没有被锁住，当人进入风淋室后，双门互锁，风淋室开始运作，运作结束后，进门仍然锁住，风淋室出门打开，人走出风淋室。

双吹风淋室特点：

风淋室采用高效送风系统设计并提供22m/s - 25m/s超强风速，确保进入洁净区的人员及货物达到更好的除尘效果。

双吹风淋室构造特点：

风淋室箱体材质：可采用优质冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造；

风淋室通道地板材质：易清洗抗磨损的优质sus201 / 304不锈钢板；

风淋室门体材质：经久耐用美观大方的透明视窗门，材质可采用冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造；

风淋室喷嘴：配多角度可调整镜光不锈钢喷嘴，喷嘴口直径为 25mm；

过滤网：初效过滤网和高效过滤网过滤二级过滤，过滤效率可达到99.99%(钠焰法)尘埃粒径 0.5

μ m。

门控系统：配不锈钢电插锁，不锈钢闭门器。

急停开关，在风淋室出现故障的情况下，能立即切断电源，使风淋室所有的门处于打开状态。

风淋室感应控制系统：红外线感应吹淋，plc控制，led显示吹淋时间，吹淋时间可设置5s - 99s，出厂的初始风淋时间一般设置为15秒，触摸式微动开关。

配洁净照明灯，与普通照明灯相比，更适合洁净室照明原理。

配大风量低噪音离心风机，风速能够达到22~25m/s的超强风速，为有效的清洁灰尘提供高效率的喷射。

风淋室提供了模块化的组装方式，可以根据实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

电源：3n、380v、50hz。

风淋室出厂前，均按照美联邦标准(209e)检测出厂。

出货前的质量控制：

功能及视觉检测 电路安全检测 风速及效率检测

双吹风淋室技术参数：

项目名称	zj1400 - 1型(双侧吹淋)	zj1400 - 2型(双侧吹淋)	zj1400 - 3型 (双侧吹淋)
风淋室使用人数	单人风淋室(1人)	双人风淋室(2-4人)	风淋室(3-6)
风淋区尺寸(mm)	790 × 860 × 1910	790 × 1860 × 1910	790 × 2860 × 1910
风淋室外尺寸(mm)	1400 × 1000 × 2180	1400 × 2000 × 2180	1400 × 3000 × 2180
风机功率	1.1kw	2.2kw	3.3kw
喷嘴数量	12个	24个	36个
高效尺寸(mm)	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120
初效尺寸(mm)	770 × 380 × 17	770 × 380 × 17	770 × 380 × 17
风淋时间	0-99s可调，出厂设置为15s		
喷嘴口直径	25mm		
风淋室风速	22~27m/s		
电源	3n 380v 50hz		
过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应为99.99%(钠焰法)		
风淋室箱体材质	冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造		
风淋室门体材质	冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造，带透明视窗		
风淋室通道地板	易清洗抗磨损的砂光不锈钢板		
风淋室可接受非标订做。			

可按客户要求订做非标准风淋室。