

重庆透水地坪漆/重庆透水地坪涂料/工厂科冠

产品名称	重庆透水地坪漆/重庆透水地坪涂料/工厂科冠
公司名称	重庆新贵大漆业有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:冠牌 保质期:6个月 包装:铁桶
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号(注册地址)
联系电话	023-68696660 13983033203

产品详情

公园、道路、透水地坪漆、水泥路面改色耐晒重庆透水地坪涂料-重庆透水地坪漆批发价格【订购-询价：189_8307_2660】重庆科冠有限公司是一家致力于环氧地坪漆生产、研发、设计、施工的高科技企业，拥有整套先进环氧地坪漆生产设备及技术精湛的环氧地坪施工团队。承接环氧地坪施工、耐磨地坪、防静电地坪、防腐地坪、球场跑道、金刚砂地坪密封固化剂地坪施工。免费为客户提供环氧地坪价格咨询，免费提供环氧地坪施工工艺、方案、设计及环氧地坪样板制作。免费为客户提供水性环氧地坪、聚氨酯地坪、防腐地坪、pvc防静电地坪、环氧树脂砂浆地坪、防滑地坪、金刚砂地坪、硬化耐磨地坪、自流地坪、复古地坪、彩砂地坪、硅PU球场、塑胶跑道、丙烯酸地坪漆样品。

冠牌丙烯酸水泥地坪漆产品适用于：人行道及自行车道 泳池等康体地面 社区内地面道路装饰 高尔夫电车道 园林景观道路及城市广场 户外停车场。

基本简介：

材料：主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成

生产工艺：多种不同物质经混合、溶解、分散等

特点：亮丽、真实、美观

使用方式：喷涂、刷涂、滚涂

颜色：多色可选

用途范围：篮球场,羽毛球场等领域

产地：成都

品牌：冠牌

主要组成：

该产品是以丙烯酸树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。

主要特性：漆膜坚硬；耐候性能好；干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

主要用途：广泛用于户外水泥地面、篮球坪、网球场上作耐磨面漆。

包装规格：20千克/桶

配比：漆料：XLZ稀释剂 = 4：1（重量比）

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：XLZ专用稀释剂

稀释率：0~15（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ专用稀释剂

稀释率：30~40（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ专用稀释剂

稀释率：0~20（以漆料重量计）

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，搅拌均匀后使用；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后包装桶须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85，本产品涂装后须3天后才能交付使用