

重庆水性环氧地坪漆、重庆水性环氧地坪涂料

产品名称	重庆水性环氧地坪漆、重庆水性环氧地坪涂料
公司名称	重庆新贵大漆业有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:冠牌 保质期:6个月 包装:铁桶
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号(注册地址)
联系电话	023-68696660 13983033203

产品详情

重庆水性环氧地坪涂料-重庆水性环氧地坪漆-重庆水性环氧底漆【科漆士】【冠牌】【订购/询价：189_8307_2660】重庆科冠涂料公司以“油漆优质低价、服务顾客满意”为发展宗旨。坚持技术把关、原料把关、确保油漆质量过硬。引入先进设备，生产质量优质，价格实惠的油漆。

产品名称：水性环氧涂料

漆膜颜色：灰色、铁红【可定制其他颜色】

包装规格：25kg/桶

混合比例：5：1

产品特点：水性环保，防腐防锈

设计用途：钢结构、桥梁、设备防护

适用底材：钢材

保质期限：6个月

组成：是由环氧乳液、聚酰胺水性分散体和防锈颜料组成，水性环氧底漆为双组分涂料，以水为稀释剂。

用途：主要用于室内外环境的钢结构、机械、设备、管道、钢架等防腐保护，适用于中等或严酷工业腐蚀环境。

产品特性：

水性环保

防腐优异

涂料以水为稀释剂，对环境污染小，对健康无危害，属于环保型防腐涂料。

水性环氧底漆具有

抗闪锈性

强附着力

水性涂装过程中，钢材表面不会出现闪锈或锈蚀。

涂层对基材的附着力

厚涂施工

机械性能

涂料可进行厚涂施工，增加防腐效果。

漆膜机械性能好

施工说明：

1.表面处理

基材表面要彻底除去油污、铁锈、氧化皮，进行喷砂或抛丸处理，达到除锈等级Sa2.5级标准，粗糙度达到30-70 μm ；也可采用手工除锈达到除锈标准St3级，粗糙度达到30-70 μm 。表面处理完成后，需在4小时内涂装底漆，防止基材再次生锈。

2.底漆涂装

底漆涂装水性环氧底漆，涂装至规定的漆膜厚度，表面平整，无漏涂。

3.中间漆涂装

根据施工要求，可以涂装水性环氧中间漆，提高防腐屏蔽特性，增加漆膜厚度。

4.面漆涂装

涂装水性防护面漆，达到规定的漆膜厚度，涂层应光滑平整，颜色均匀一致。