

减水剂母液 枣庄减水剂 华伟银凯

产品名称	减水剂母液 枣庄减水剂 华伟银凯
公司名称	山东华伟银凯建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市新世纪工业园和济路8号
联系电话	13054885178

产品详情

聚羧酸系减水剂使用时存在的问题

聚羧酸系减水剂作为新一代减水剂，具有良好的综合技术性能，赋予了混凝土出色的施工和易性、良好的强度发展以及优良的耐久性，但在实际使用过程中仍存在许多问题，亟待解决。

- 1、对温度较敏感，同种聚羧酸减水剂在不同季节施工，减水剂液体，混凝土的坍落度相差较大；
- 2、配置高强高性能混凝土、自密实混凝土过程中，减水剂报价，存在着混凝土黏性太大、泵压太高的问题，减水剂母液，不利于施工；
- 3、对砂石集料的含泥量比较敏感。含泥量越大，减水剂效果越差；
- 4、对机制砂适应性较差，掺量比较敏感；
- 5、在复配过程中，对引气剂、消泡剂的选择性较强。

山东华伟银凯，专业的聚羧酸减水剂厂家，生产工艺成熟，产品性能稳定，种类齐全，可以有效满足超高超长距离的混凝土泵送、负温施工、超早强混凝土的制备以及混凝土高耐久性的要求。如有需要，欢迎致电咨询。

目前市面上聚羧酸减水剂品种繁多，但质量参差不齐，价格也千差万别。许多客户在选购产品时，往往对产品价格更加重视，而将产品质量放在了次要地位，枣庄减水剂，这就为以后的产品应用造成了不良影响。

聚羧酸减水剂价格的确定，与产品有效成分的含量、产品品质、产品适用范围、原材料成本、生产成本、运输成本等多种因素密切相关。但是，只有性价比高的产品才会受到更多客户的喜爱。

始于客户需求，终于客户满意。山东华伟银凯，始终坚持“顾客至上”的原则，致力于生产制造质优、价廉的聚羧酸减水剂产品。如有需要，欢迎致电华伟银凯。

聚羧酸减水剂的掺量要求

聚羧酸减水剂，一种具有超塑化、高保坍、高增强、低收缩等优点的混凝土外加剂，应用范围十分广泛。为保证混凝土具有良好的工作性能，在实际使用时，聚羧酸减水剂在掺量方面有什么具体的要求呢？

- 1、厂家推荐掺量为胶凝材料总重量的0.6~1.2%，配制高强混凝土时可提高至1.0~2.0%；
- 2、实际工程中，其掺量应按照工程施工要求、混凝土原材料特点等因素经试配确定；
- 3、商混站制备混凝土时，应准确测量砂石骨料中所含的水分，并从总用水量中扣除，以准确算出合适的聚羧酸减水剂用量，切记不能随意增加减水剂用量或用水量，防止混凝土离析、泌水，影响混凝土质量。

山东华伟银凯，专业的聚羧酸减水剂生产厂家，研发实力雄厚，技术服务专业，值得您优先选择。如有意向，欢迎致电华伟银凯。

减水剂母液-枣庄减水剂-华伟银凯由山东华伟银凯建材科技股份有限公司提供。减水剂母液-枣庄减水剂-华伟银凯是山东华伟银凯建材科技股份有限公司（www.sdhwjc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：贾经理。