

滑动轴承 复合轴承 无油轴承 边界自润滑轴承

产品名称	滑动轴承 复合轴承 无油轴承 边界自润滑轴承
公司名称	台州市路桥盛泰自润滑轴承厂
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:非标准件 样品或现货:样品 是否进口:非进口
公司地址	台州市路桥区新桥镇长泾村四区30号
联系电话	86 0576 82613213 15967666680

产品详情

是否标准件	非标准件	样品或现货	样品
是否进口	非进口	品牌	盛泰自润滑轴承
型号	FD填充四氟软带	内径	12（mm）
外径	16（mm）	厚度	2（mm）
用途	适用于汽车减振器导向套、活塞环、门铰链衬套、变速箱衬套、发动机连杆衬套和模具、机械机床制造滑动传动部位。	轴瓦材料	FD填充四氟软带
体积规格	微型	滚动体类型	自润滑
滚动体列数	多列	滚道类型	直线滚道
使用特性	低温		

taizhou shengtaizhirunhua zhouchengchang产品展示> fd填充四氟软带

fd以ptfe为主材，以铜粉及其它高分子添加剂为辅的耐磨材料。产品广泛运用化工行业、油压、油缸、汽车减震器、机床导轨、印刷机械、纺织机械等轻载但需要自润滑的场合	最大承载 max. load	
	使用温度 temp. limit	动
	最高滑动速度	干/
	tiptop sliding velocity	油
	摩擦系数 friction	
	允许最高pv值 pv limit	干/

。产品在使用过程中无爬行现象。		
fd 产品活塞环尺寸 size of piston ring	fd 产品带材尺寸 strip measurement	
	100×1.5	
20×18×2	8×2.5	
20×18×3	6.1×2.5	
25×22.2×2.5	19.5×2.5	
25×22×2.5		