

南方采暖安装独立供暖采样才更节能！

产品名称	南方采暖安装独立供暖采样才更节能！
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:QFGZ206 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

去年南方通过冬季供暖的提议，今年南方的小伙伴们可谓是跃跃欲试了，冬天有暖气的感觉真好，南方实现不了集中供暖，太浪费能源，只能独立供暖了，独立供暖怎么使用才能实现节能环保呢？小编来跟大家分析一下什么独立供暖怎样才能更节能？

壁挂炉+地暖

地暖起温比较慢，一般都在8~12小时，特别是首次运行地暖的用户，不要把壁挂炉的采暖温度开得过高，这样不仅浪费气，还会对地面造成不同程度的破坏。因此，建议用户次开地暖时，温度在40℃以下运行（壁挂炉采暖低温度在35℃~38℃），两三天左右可以正常运行，正常运行水温在45℃~55℃，室内温度能达到18℃~20℃。

维护保养：地暖要三年左右清洗一次。据资料显示，地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃，不仅影响了正常使用，也造成了能源的浪费，如长时间得不到有效清洁处理，会使采暖系统出现故障无法使用，从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。

壁挂炉+暖气片

壁挂炉属于即热式的供热热源，意味着一旦打开燃气炉，循环水便会立即被加热，所以与之相配套的末端散热设备—暖气片也应该具备快速散热的功能，可在短时间内将热能传到房间里。铜铝复合暖气片面积较普通样式的提高10%以上，既能保证散热速度，在15~30分钟内将房间温度升上去，又增强了室内空气的流通，保证了均匀的热辐射，让人体感觉舒适。

建议使用独立采暖系统的用户选用温控器即调控器，一个采暖季下来能节省不少的暖气费用。