

自润滑轴承 JF-800双金属轴承

产品名称	自润滑轴承 JF-800双金属轴承
公司名称	台州市路桥盛泰自润滑轴承厂
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:非标准件 样品或现货:样品 是否进口:非进口
公司地址	台州市路桥区新桥镇长泾村四区30号
联系电话	86 0576 82613213 15967666680

产品详情

是否标准件	非标准件	样品或现货	样品
是否进口	非进口	品牌	自润滑轴承 滑动轴承
型号	JF-800双金属轴承	内径	复合轴承
外径	16（mm）	厚度	12（mm）
用途	适用于汽车减振器导向套、活塞环、门铰链衬套、变速箱衬套、发动机连杆衬套和模具、机械机床制造滑动传动部位。	轴瓦材料	2（mm）
体积规格	微型	滚动体类型	铜合金
滚动体列数	单列	滚道类型	自润滑
使用特性	高温		直线滚道
当前位置:home>产品展示>jf-800双金属轴承			

taizhou shengtaizhirunhua zhouchengchang 产品展示> jf-800双金属轴承

		jf-800以碳钢为基体，表面烧结铜粉，适用于高载低速下的旋转、摇摆运动，铜粉面可根据要求加工出各种油孔、油槽。目前已广泛使用于矿山机械、汽车、摩托车、建筑机械、农用机械、轧钢机械等。	
成分、特性、用途 chemical compositions, characteristics and application			
材料型号types of material	铜合金牌号specifications of bronze alloy	合金层硬度alloy hrdness	特性与用途characteristics and application

jf-930	cusn6.5p0.1	hb(60-90)	无铅lead free
jf-850	cusn6zn6pb3	hb(40-80)	启动电机staring motor
jf-800	cupb10sn10	hb(60-90)	在铜合金中是最强的一种，应用范围广the strongest material type, wide application scope.
jf-750	cupb24sn1	hb(45-70)	连杆摇臂link arm
jf-720	cupb24sn4	hb(45-70)	连杆摇臂link arm

技术参数 tech.data

最大荷载max.load	静承载static	250n/mm2
	动承载dynamic	140n/mm2
最高线速度 max.linear speed		2m/s
最大pv值pv limit		2.8n/ mm2.m/s
抗剪切强度 shear resistance strength		350n/ mm2
屈服强度 yield strength		240n/mm2
使用温度 temp. limit		-40°C∞+250°C
摩擦系数 friction coeff.		0.08~0.20
导热系数 thermal conductivity		60w(m.k
热膨胀系数 coeff.of linear expansion		14.10-6k-1

jf-800 双金属内孔加工与不可加工厚度公差 wall thickness of the machinable and non-machinable bore of jf-800 bushes and their tolerances

公称厚度norminal thiickness	内孔不可加工厚度公差tolerances of series b(non-m
1	-0.025
1.5	-0.030
2	-0.035
2.5	-0.040
3	-0.045
3.5	-0.050

点击查看该产品的具体参数