

# 南阳不锈钢编织带 杰瑞电气科技

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 南阳不锈钢编织带 杰瑞电气科技  |
| 公司名称 | 东莞市杰瑞电气科技有限公司    |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路 |
| 联系电话 | 13724472962      |

## 产品详情

铜编织带专业厂家按用处一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔和不带插孔两种）、型笔直（水平）弯通母线、型笔直（水平）偏置母线、型笔直（水平）三通母线、型笔直（水平）四通母线、变容母线槽、胀大母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固设备等组成。首先使用短路接地线之前，要先检查升线路是否存在老化、外露、或损坏现象；接通电源之后，看是否工作，排除电源间短路，此时会产生很大的短路电流，烧毁熔断器熔体，这种情况比较明显，所以对电路分析时便可查出并排除。

不锈钢编织软管外覆不锈钢，不锈钢耐腐蚀，是水暖装修中较佳选择。不锈钢的耐腐蚀性主要取决于铬，但是因为铬是钢的组成部分之一，所以保护方法不尽相同。

不锈钢之所以耐腐蚀，主要是其含铬量的多少，当铬含量变低时，不锈钢编织带，铜编织带其耐腐蚀性虽然有，但不明显。主要原因是用铬对钢进行合金化处理时，把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面，防止进一步地氧化。

这种氧化层极薄，透过它可以看到钢表面的自然光泽，使不锈钢具有独特的表面。而且，如果损坏了表层，所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理，重新形成这种"钝化膜"，继续起保护作用。因此，所有的不锈钢都具有一种共同的特性，即铬含量均在10.5%以上。

## 常规截面积

1.5mm<sup>2</sup>、2mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>、6mm<sup>2</sup>、8mm<sup>2</sup>、10mm<sup>2</sup>、12mm<sup>2</sup>、16mm<sup>2</sup>、20mm<sup>2</sup>、25mm<sup>2</sup>、35mm<sup>2</sup>、50mm<sup>2</sup>、70mm<sup>2</sup>、100mm<sup>2</sup>、120mm<sup>2</sup>

可定制单层min:0.5mm<sup>2</sup>，单层max:500mm<sup>2</sup>铜编织线。

## 常规宽度

每种截面积的铜编织线宽度、厚度均不相同

相同截面积的铜编织线因层数不同宽度、厚度也不相同

南阳不锈钢编织带-杰瑞电气科技(图)由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司(www.jieruidq.com)是一家从事“铜编织带,高低压电气设备,铜软连接,电线电缆,金属编织网管”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“杰瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使杰瑞电气在铜制品中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!