

厂价高效节能全自动洗脱两用机

产品名称	厂价高效节能全自动洗脱两用机
公司名称	航星洗涤机械(泰州)有限公司（技术部）
价格	31800.00/台
规格参数	种类:洗脱两用机 洗涤容量:15 ~ 160 (Kg) 样式:单桶
公司地址	中国 江苏 泰州市海陵区 泰州市苏陈工业园区6号
联系电话	86 0523 13961015790 13901430193

产品详情

种类	洗脱两用机	洗涤容量	15 ~ 160 (Kg)
样式	单桶	适用范围	工业用
型号	XTQ系列	驱动方式	滚筒式
自动化程度	全自动	脱水容量	15 ~ 160Kg
品牌	海杰	产品类型	全新
电源电压	380 (V)	额定功率	详见详细说明之洗脱机技术参数 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	详见详细说明之洗脱机技术参数 (mm)	净重	详见详细说明之洗脱机技术参数 (Kg)
桶材质	不锈钢		

技术服务市场，助您创造辉煌！集数十年设计经验，供千万套优质产品！

不论您是否购买过本公司产品，亦不在意您是否想购买本公司产品，只要您信得过海鑫公司，您有任何问题需要咨询，本设计师定为您排忧解难！

一握海鑫手，永远是朋友！

泰州市海鑫机电制造有限公司技术厂长暨产品总设计师孙贤康欢迎您浏览本公司网页！

关键词：高效节能程序控制动平衡过载报警 缺相保护 故障自动诊断

想买到既洗净率高又磨损率低、既外形美观又经久耐用、既减振性能优良又价位适中的系列全自动洗

脱两用机产品吗？那就请找海鑫孙贤康!

本公司是一家从事工业洗涤机械设备的专业制造商，是iso9000-2000质量体系认证合格企业。现竭诚向您惠供xtq15kg~160kg系列洗脱机，价格面议。该机设计合理，结构紧凑，高效节能(与同类型设备相比其功耗更少)，制造精良，外型美观大方。该系列产品均采用变频电机驱动，内胆网板采用镜面不锈钢板经数控编程冲压而成，组件均经静、动平衡严格试验，并配以合适的减振弹簧减振，使该机具有内胆表面十分光洁、洗涤运转非常平稳、织物洗净率高、中、高速脱水设备振幅小、脱水率高及织物磨损率低等优点，达到直接放置在平整的地面上即可使用的优良效果。电器控制方面，全机采用触摸屏程序控制技术，洗涤、漂洗、脱水一次完成，并配备有过载报警、缺相保护、故障自动诊断、紧急停车等多项检测及保护功能，又采用先进的阻尼刹车技术替代了传统的刹车带刹车装置，使其调速特性及使用性能更趋完美。配套免费指导安装及上门调试，产品出厂三包一年，并终身服务，使广大用户彻底免除后顾之忧，是您购置洗涤设备的首选产品。欢迎广大新老客户惠顾选购！此外，本公司还生产各类洗衣机、干洗机、脱水机、烘干机、烫平机、夹烫机、烫台及脱油、脱水两用机等产品，亦热诚欢迎广大新老客户光临惠顾！

附：洗脱机技术参数

型号	xtq-15	xtq-20	xtq-30	xtq-50	xtq-70	xtq-100	xtq-160
额定容量	15kg	20kg	30kg	50kg	70kg	100kg	160kg
内胆尺寸	650 × 450	750 × 450	895 × 450	1080 × 625	1200 × 650	1200 × 850	
内胆转速							
洗涤转速	50r/min	50r/min	36r/min	36r/min	35r/min	31r/min	28r/min
均布转速	90r/min	90r/min	72r/min	75r/min	70r/min	65r/min	60r/min
高脱转速	900r/min	900r/min	780r/min	760r/min	680r/min	680r/min	560r/min
进水管	dg20	dg20	dg40	dg40	dg40	dg40	dg50
进气管	dg20	dg20	dg20	dg20	dg25	dg25	dg40
耗汽量/缸	15kg	18kg	20kg	30kg	45kg	50kg	80kg
耗水量/缸	300kg	400kg	500kg	750kg	1200kg	1500kg	2500kg
电机功率	1.5kw	2.2kw	3.0kw	4.0kw	5.5kw	7.5kw	22kw
外形尺寸	1010 × 1100 × 1510	1100 × 1150 × 1600	1550 × 1550 × 1700	1650 × 1850 × 1900	1750 × 1750 × 1960	1750 × 2050 × 2000	1880 × 2050 × 2000
整机质量	950kg	1200kg	1500kg	2300kg	2500kg	3000kg	6800kg

邮箱：suenxiankang@qq.com

网址：taizhousunxiankang.cn.alibaba.com

qq在线：24490516

信用编码：567535