

高速LED限速标志 可变限速标志led显示屏

产品名称	高速LED限速标志 可变限速标志led显示屏
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰美 型号:1.5*1.5M 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋 2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

产品详情

可变限速标志显示屏简介：**可变限速**
标志显示屏由设置在标志板附近控制箱内的微处理器操作，控制箱设在路侧，微处理器通过光纤环网与中心计算机相连，通过通信网络接受中心计算机的监控，执行中心计算机指令，反馈设备运行状态、各种故障信息及通信连接故障等。其原理框图如下所示：**可变限速标志显示屏主要技术参数**

工作环境温度范围：-25 ~+60 湿度范围：-20%~+95%外圈直径：940mm 红色字符点阵：16 x 16
黄色LED平均使用寿命：100000小时亮度调节：手动调节，8级工作电压：AC220V ± 15%
50Hz ± 3Hz最大功耗：300W平均功率：250W通信接口：RS-232C传输方式：异步 半双工传输速率：
9600 ~ 57600bps可视距离：50-300米箱体材料：冷轧钢板防护等级：IP65MTBF：10000小时抗风速：40
m/s屏体尺寸：1000mm*1000mm厚度根据实际情况定

箱体结构 可变限速标志显示屏箱体采用1.2mm厚热镀锌的冷扎板，经高精度的数控机床加工，保证了高强度、精度、平整度及可靠性的要求，以及静电喷塑处理的工艺，具有可防曝晒、雨雪、盐碱气体、灰尘、腐蚀等。