成都P型止水橡皮

产品名称	成都P型止水橡皮
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	88.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

P型防水橡皮擦是由天然胶(或丁苯橡胶)根据炼胶机器设备(敞开式炼胶机或密室机)按段塑炼后，渗入专用型防老剂、硫化促进剂、硫化橡胶改性剂、补强剂、增粘剂等十多种原材料后制取半成品加工混练胶，再放置一定凹模的磨具中，经硫化橡胶压力机于高溫、高压标准下而制取的合乎水利钢闸门防水综合性规定的防水元器件,别名一般防水橡皮擦

①木水利闸门防水一般借助木料本身的软性形变，在水利闸门底端和侧面能开一定防水实际效果，假如水利闸门槽竖直、光洁，木水利闸门边沿拼凑较光滑，能有一定的防水实际效果，但一般缺乏顶端防水设备。 ②混凝土结构水利闸门，其底防水和侧防水是借助别的原材料相互应用才可以做到防水实际效果，其底防水有木料和硫化橡胶等原材料，侧防水关键以硫化橡胶主导，但一些混凝土结构水利闸门沒有侧防水，这主要是木材水利闸门更新改造成混凝土结构水利闸门而遗留下的难题，其侧防水实际效果不太理想化，非常容易从侧面漏出去一些谈水，高潮迭起位时又倒流进一些咸水湖，这就留有一个侧防水的难题。一些混凝土结构水利闸门尽管有侧防水和顶防水，但因为设计方案或安裝的难题造成防水实际效果差。 ③钢闸门的应用使涵闸防水设计得到挺大提升，其底防水和侧防水都以硫化橡胶主导，防水实际效果都很好，但在顶防水解决上存在的不足较多，碰到高潮迭起位时，海面還是有倒流状况

P型防水橡皮擦关键用以水利水电工程中泄洪闸门，水电工程水利闸门等水路密封性水利闸门组织 间隙的防水功效，构造一般像英语字母P，因此叫P型橡胶止水带，也叫水利闸门排气阀；别名防水橡皮擦或是防水硫化橡胶。P型防水橡皮擦做为水利闸门排气阀，具备，拆换便捷，总体低成本，使用期长，防水效果非常的好等优势。

P型止水带的规格型号规格有：P40 P50 P60门闸止??消防水带。P型防水橡皮擦务必融合水利水电工程工程项目水利闸门一部分总体的设计方案，因此一般必须依据施工图设计规定的规格来订制生产制造。P型防水橡皮擦它的抗拉强度，延展性等性能参数实行的是国家行业标准GB18173.2-2000，我厂生产制造的橡胶止水带商品彻底严苛的按照其规定生产制造。