

象山pu熔喷布引风管A耐高温排热气伸缩钢丝管厂家

产品名称	象山pu熔喷布引风管A耐高温排热气伸缩钢丝管厂家
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	150.00/米
规格参数	温度:-30度+100度 管壁厚:0.6-1.5mm 钢丝(镀铜):1.4-2.4mm
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

产品详情

特性：聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。

内壁平滑,以保证物料在管内流动顺畅.和传统的橡胶软管和PVC软管

相比具有极高的耐磨度和使用寿命。不同规格产品的壁厚相同,均为0.9毫米

。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性,低温下仍能保持很好的柔软度。

不含卤素,符合RoHS环保指令要求,原材料符合 REACH的规定。螺旋钢丝接地可以

排静电,符合TRB S 2153的排静电标准。

气密性强,耐化学性,耐磨性高,灵活,重量轻,高强度的防爆裂性导电,极轻且柔软,伸缩比可达4:1。弯曲半径小,

不易纽结,不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄漏,符合 ROHS 规定,通过螺旋丝接地可排静电!易于打理,方便运输且可以节省储存空间。

耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。比普通PVC软管橡胶管耐磨10倍以上,是PVC橡胶软管的替代产品。

用途：磨损性固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和颗粒物;

气态介质,如油蒸汽和焊烟;工业除尘和抽吸,颗粒物体输送系统,印刷机械,鼓风机和压缩机;作为强韧的抗磨损保护管;马路清扫车,

割草机，除草机和树叶收集排放；用于食品工业，医药行业，木工机床，路面抛丸机，物料运输，如固体如粉尘，粉末，纤维，屑片，砾石

，粮食，颗粒，气体和液体环境，真空吸尘器，输送系统。

PU钢丝吸尘管还能满足一些特殊行业的应用：一些特定行业，可能会有更多的地面积水，pu钢丝吸尘管透明，

灰尘和碎粒的混合物，清洁起来非常复杂。投入了大量的人力，物力，工作效率不仅低下，而且劳动力成本比较高，

收效却很小，pu钢丝吸尘管耐磨，这时候就需要用到原装进口的PU钢丝吸尘管了。完全满足这些需求，PU钢丝吸尘

管是吸尘管中的“全能产品”一点都不为过。

感谢朋友们的光临，如有需要请打电话与我联系，多多沟通，给您推荐更合适、更专业的产品。