不锈钢手动穿透式插板阀

产品名称	不锈钢手动穿透式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:SCZ73H、X
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢手动穿透式插板阀适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。不锈钢手动穿透式插板阀产品优点：1、双向密封，带两个阀座封圈，此闸板更长且底部伸出阀体，需要两个密封填料装置。2、闸板形成个孔状通径，其作用是，闸板开启时，介质能全部流走，没有滞留，闸板关闭时能全部密封。3、在介质浓度较高条件下，也能保持阀座密封，由于没有滞留区，闸板底部无介质堆积。4、该产品适用于制糖，化学设备（干燥器、反应器）的装卸和造纸厂的浆料出口处，用于回收混有大量杂质的旧纸张。5、阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性阀，腔不积渣，特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。不锈钢手动穿透式插板阀壳体试验和密封试验：1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按1×DNmm3/s计算，没有密封性能要求的不做此项试验。4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。6、静压寿命试验。7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按JB/Z 234的规定。SCZ973H-10C.P.R系列不锈钢手动穿透式插板阀型 号 编 制 说 明： 特种阀门代号：SC表示穿透式；阀门类型代号：Z表示闸阀；驱动形式代号：6表示气动；9表示电动；2表示电液动；5表示伞齿轮；7表示液动；连接形式代号：7表示对夹式；结构形式代号：3表示单闸板；密封材料代号：H表示Cr13(硬密封)；F表示PTFE四氟(软密封)；X表示橡胶(软密封)； Y表示硬质合金(硬密封)；W表示不锈钢(硬密封)；工作压力代号：6、10、16表示其数值是以MPa为单位的公称压力值的10倍；