

# 拖挂式沥青热再生机；车载沥青热再生机；沥青搅拌机

产品名称	拖挂式沥青热再生机；车载沥青热再生机；沥青搅拌机
公司名称	中山安畅机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市南朗镇第六工业区蒂峰一路
联系电话	13318407861 13318269280

## 产品详情

车载式沥青热再生灌缝机机 大容量沥青搅拌机 沥青回收搅拌

产品描述：

500CZ车载式沥青再生机工作原理是利用柴油燃烧器热能把冷却的沥青拌和料或道路上的废旧沥青混和料进行再生与修复

；也可以在施工现场利用沥青和砂石生产新的沥青混合料，具有效率高，大容积，使用成本低等优点。

产品性能：

- 1、车载滚筒式料箱，柴油加热，360度旋转均匀加热，热效率高，带有双层隔热系统，首箱料加热时间仅为15-18分钟，远远低于国内同类产品，效率高，使用成本低。
- 2、具有旧料再生及加温功能，路面病害修补作业时把废旧料即刻回收料箱内进行加热，\*\*\*再生利用，限度地节约原材料和成本，有效的保护环境。
- 3、冷混合料加热，产生好的混合料冷储存，路面作业时再次加热利用。解决了拌和站开通成本高，拌和站不开通时，路面作业需要热料的问题。
- 4、自带100L热沥青箱，采用导热油加热、带自动恒温控制系统、增加废旧沥青的含油量，保证修补路面使用寿命。

5、乳化沥青喷洒系统：添加乳化沥青使原路面与新料形成良好的粘层，并可以为缺少油份的废旧料增加含油量。

6、集成智能化控制：滚筒养护车工作时，利用时间和温度相结合控制温充的方式，杜绝料筒内的沥青混合料老化产生现象。

8、知名品牌燃烧器，质量稳定可靠，加热时热量输入充足，保证加热效率。

9、自动出料机构，减轻施工人员的劳动强度。正转加热搅拌，反转出料，出料可控

产品参数：

型号：RZS-1500CZ

外形尺寸:3600\*1850\*1650 mm

整机重量：1850 kg

料筒容积：1500L /1000 KG

搅拌效率：单次：1000 kg，3 吨/小时

乳化沥青箱容积：35L

热沥青箱容积：100 L

产品特色：

控制滚筒动作及加热集中控制，加热时间，温度双控，避免沥青烧焦老化

可选配灌缝功能，带7M电加热软管。