

PC/ABS德国拜耳（全系列）

产品名称	PC/ABS德国拜耳（全系列）
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC/ABS:德国拜耳代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	15221859327

产品详情

德国拜耳PC/ABS(电镀级)代理商

无卤阻燃PC/ABS合金

阻燃PC/ABS合金具有高流动、高耐热1.5mm V-0, 2.0mm 5VB不含卤素的难燃材料，已在电子电器、家用电器、通讯工具、汽车制造等行

业中得到广泛的应用。公司产品符合RoHs、REACH等欧盟对有害物质管控的要求。可根据客户具体要求提供定制化服务，是您值得信赖

的塑料改性加工企业。

[上海禾曙新材料]PC/ABS德国拜耳T90 MF-20含20%矿物填充高耐热性

[上海禾曙新材料]PC/ABS德国拜耳T95 MF含9%矿物填充 高耐热性

[上海禾曙新材料]PC/ABS德国拜耳T85 XF良好的流动性

[上海禾曙新材料]PC/ABS德国拜耳FR3050无卤防火UL945VA阻燃耐水解

工艺条件编辑

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响

PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。