

# 公路桥梁铸铁泄水管

产品名称	公路桥梁铸铁泄水管
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

公路桥梁铸铁泄水管结构简易。具备耐冲击抗压强度高、物理性能高、延展性好、抗压强度工作能力强等优势，降低了工程施工和应用中的粉碎难题。生铁公路桥梁泄水管选用翻砂铸造，历经除沙、修补、打磨抛光等全过程生产制造而成；表面美观大方，壁厚一般在6-七个厚，内腔光洁，摩擦阻力小；耐老化好，应用领域极广；道路公路桥梁铸铁泄水管生产制造的铸铁泄水管型号规格齐备，普遍的可分成矩形框泄水管和环形泄水管2种，二者安装方法不一样，环形泄水管关键安装在路面正下方，矩形框泄水管则安装在公路桥梁内部；铸铁泄水管的内径一般为0.10~0.15m，水管下方应外伸机动车道板底边下列少0.15~0.50m，以防水层湿承重梁肋表层；环形铸铁泄水管常见规格型号高420，净重9kg 8.5kg 12kg 14kg 18kg不一，高宽比为500的，有13kg、18kg等，净重不一样价钱也各有不同。生铁公路桥梁泄水管横着排水管道一般在嵌墙防护栏与路面交结处安装矩形框铸铁泄水管，针对一些跨距并不大，不设人行横道的竹桥，有时候以便简单化结构和节约原材料，能够立即在机动车道两边的保险带或缘石上预埋横着孔洞，用镀锌管或等将水排出来桥外。支管要外伸预制构件0.02~0.03m便于渗水建筑钢筋矩形框泄水管图是在做路面时混凝土结构和泄水管一起预埋件也可预埋孔，它适用不设地面防水而选用防水混凝土的铺设结构上横着排水管道孔的内径一般为0.10~0.15m，水管下方应外伸机动车道板底边下列少0.15~0.50m，以防水层湿承重梁肋表层排水口若有阻塞，应立即疏通，并常常维持通畅。泄水管下方应外露上端结构底边5~10厘米。梁式桥的地面防水毁坏时，应立即开展整修。隔水层应取用防水防火特性优良的原材料；道路公路桥梁铸铁泄水管地面防水铺装时路面应维持1.5%~3.0%的边坡坡率，以利于路面排水管道)桥底接坡纵坡倾斜度超过3%时，以便避免很多降水从桥底泄入路面，宜在桥底设定截水泄水管可沿机动车道两边上下对称性排序，也可交叠排序。泄水管离缘石的间距为0.10~0.五十米泄水管也可布局在人行横道下边。路面水根据建在缘石或人行横道预制构件侧边的渗水孔注入泄水孔，并在泄水孔的三个附近设定相对的聚不锈钢水槽，具有聚水、引流和阻拦功效。为避免块状废弃物进到，阻塞泄水道，在渗水的入口设定生铁栅盖。泄水管的工程施工应按设计方案规定实行，泄水管应外伸构造物底边不小于30mm，竖向间隔不超2m。高速路或高架桥上的泄水管不适合立即挂在板下，可将泄水管根据竖向及纵向污水管道立即引到路面，或按设计方案规定实行，而且管路要有优良的定位装置，如锚锭轨及包箍等埋件。

公路桥梁排水有用生铁铸造成形的水管。铸铁泄水管用以给排水、排水管道和液化气运输管道，它包含生铁接管和管材。劳动效率小。按锻造方式不一样，分成持续铸铁排水管和抽滤铸铁排水管，在其中抽

滤铸铁排水管又分成砂模和金属材料型二种。按材料不一样分成灰铸铁管和球墨铸铁管。按插口方式不一样分成软性插口、法兰盘插口、自锚式插口、刚度插口等。道路公路桥梁铸铁泄水管