

不锈钢多级离心泵，离心泵

产品名称	不锈钢多级离心泵，离心泵
公司名称	台州市涌鑫泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:yongxin 型号:CDLF2-40 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温岭市 滨海镇马路村振兴北路
联系电话	86 0576 86520080 18958509799

产品详情

品牌	yongxin	型号	CDLF2-40
材质	不锈钢	性能	耐磨
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	敞开式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	2 (m3/h)	叶轮数目	4
扬程	30 (m)	汽蚀余量	. (m)
轴功率	. (kW)	吸入口径	. (mm)
排出口径	. (mm)		

应用cdl/cdlf是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，cdl适用于无腐蚀性液体，cdlf适用于轻度腐蚀性液体。供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。运行条件稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型-15 至+70 热水型+70 至+120 环境温度：最高+40

海拔：最高1000m泵cdl/cdlf为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用轴联轴器直接与泵轴连接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。电机电机为全封闭，风冷式二级标准电机。防护等级：ip55绝缘等级：f标准电压，50hz：1×220 - 230/240v3×200 - 220/346 - 380v3×220 - 240/380 - 415v3×380 - 415v60hz：3×200 - 230/346 - 400v3×220 - 255/380 - 440v3×220 - 227/380 - 480v