

广西南宁水泥自流平、水泥基水磨石、环氧彩砂地坪

产品名称	广西南宁水泥自流平、水泥基水磨石、环氧彩砂地坪
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	28.00/NJKJK
规格参数	品牌:硅晶彩 产地:广西 可销售地:全国
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4)幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

压花地坪施工怎样步骤 我们常常在人行道、小区道路、公园等场所看到压花地坪的身影，它比石材、地砖更加美观，而且施工简便、工期短等。那么，这么优秀的压花地坪是怎样做出来的呢？下面小编为大家简单的介绍压花地坪施工步骤，希望对大家有所帮助。压花地坪施工步骤 1、浇倒摊铺混凝土 等混凝土表面没有较明显的水分时，可以在混凝土表面均匀地铺上彩色强化料，注意在撒料的过程中尽量做到厚薄一致。待强化料充分吸收完水分后，采用专用大抹刀对地坪表面做好收光工作。要求收光迅速平整、不可出现抹刀印痕。 2、覆盖脱膜粉 等到压花地坪表面呈暗淡色彩，且地坪表面摸上去尚未硬化时，在地坪上均匀撒上彩色脱模粉，要求薄而均匀，注意表面要全部覆盖。 3、排放模具 先将压花地坪的模具按照规律依次排列整齐，在排列的过程中注意紧密性，中间不要出现缝隙，同时模具应注意放正确的位置，不可反复起模重试。 4、压纹理 据混凝土软硬程度压制地坪纹理，注意掌握好压模的力度，若混凝土较软可用脚踩，若较硬的话要结合夯锤，这样制作出来的纹路才可以更加均匀。 5、不要踩踏

彩色防滑路面施工工艺 1备料 准备充足的彩色防滑路面专用胶粘剂、陶瓷骨料、面漆。