

油冷机 无锡正东 LYD500PA

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 油冷机 无锡正东 LYD500PA |
| 公司名称 | 无锡市正东电力电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:油冷却器（单，双机组） 品牌:无锡正东 型号:LYD500PA |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区胡埭工业园胡埭路8号 |
| 联系电话 | 0510-85580227 13801512827 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|-------|--------------------|
| 类型 | 油冷却器（单，双机组） | 品牌 | 无锡正东 |
| 型号 | LYD500PA | 标准制冷量 | 50000（kw） |
| 输入功率 | 26（kw） | 外形尺寸 | 1700 × 1000 × 1950 |
| 重量 | 400（kg） | 应用领域 | 适用于锻压设备，液压站等工业上 |
| 结构类型 | 冷却式 | | |

lyd油冷机主要由制冷系统、油路系统和控制系统组成。制冷系统由一套或二套相互独立的压缩机制冷系统组成，每套压缩机制冷系统包括压缩机、冷凝器、冷凝风机、热力膨胀阀、板式换热器和制冷剂管路。

油冷机采用r22强制冷方式，内有独立的循环油泵，可将油冷机外油箱中的油液吸出送至油冷机中的制冷系统中的板式换热器进行冷却，然后再送回油箱不断循环流动。

lyd油冷机设有高/低压力保护，油泵/压缩机/过载保护及短路保护/电源相序/缺相保护，压缩机启动延时保护等，另外可根据使用需要增加配置油过滤器，压力继电器，油流量开关或油温过高保护。

适用种类：cnc车床，磨床，拉床
cnc综合加工中心油压机，雕刻机各种机械的液压站及润滑系统放电加工机

特性与功能：防止工作机械因油温的变化而影响精度

防止油质因高温劣化，保持油液黏度不变，使工作机械稳定工作

油温控制以机体温度（室温）为依据，用户可根据机体温度设定油温，防止机械结构产生热变形

独立式油冷却机具有完整的吸送油系统与独立的电器控制系统，只要连通油管，就可以与机床联机工作

机组附有自动报警功能，可通过特定的方式及时提醒用户对装置进行检修，以免机件损坏。

购买本公司设备，供方对质量负责的条件和期限：正常使用条件下，质量保证壹年。（包退、包修、包换）且终身提供服务。

交货地点、方式：公路运输到需方公司

运输方式及到达站港和费用承担：运输费用由出卖人承担

包装标准、包装物的供应和回收：简易包装

有意者请来电咨询或网上洽谈 联系人：陈经理 联系方式：13801512827

谢谢合作！！