

工业水冷机 独立式水冷机

产品名称	工业水冷机 独立式水冷机
公司名称	无锡市正东电力电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:独立式水冷机 品牌:无锡正东 型号:LSD120PA
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园胡埭路8号
联系电话	0510-85580227 13801512827

产品详情

类型	独立式水冷机	品牌	无锡正东
型号	LSD120PA	标准制冷量	12000 (kw)
输入功率	5.4 (kw)	外形尺寸	850 × 850 × 1300
重量	160 (kg)	应用领域	适用于高速主轴，模具冷却等工业
结构类型	独立式		

在机械加工过程或其它工作中经常发生工作的循环液水温度升高的现象。当水液温度超过一定温度时，会造成机械加工精度的降低，动作不稳定，加工质量一致性降低，水质劣化甚至损坏工作部件等一系列问题。水液冷却温控装置（以下简称水冷机）就能很好地解决上述问题，使工作主机能更加可靠高效地运行。

水冷机分为独立式水冷机（Isd）和浸入式水冷机（Isj）大系列。独立式水冷机自配水泵，可独立于工作主机的水箱，通过进/出水管与水箱相连。侵入式水冷机则不配水泵，需将其安装与工作主机的水箱上方，水冷机下方的铜管浸入水箱的水中。

水冷机的主要功能是将工作主机内的水液冷却，使其保持在一定温度之内。

Isd水冷机主要由制冷系统、水路系统和控制系统组成。制冷系统由一套或二套相

互独立的压缩机制冷系统组成，每套压缩机制冷系统包括压缩机、冷凝器、冷凝风机、热力膨胀阀、板式换热器和制冷剂管路。

水冷机采用r22强制冷方式，内有独立的循环水泵，可将水冷机外水箱中的水液吸出送至水冷机中的制冷系统中的板式换热器进行冷却，然后再送回水箱不断循环流动。

Isd水冷机设有高/低压力保护，水泵/压缩机/过载保护及短路保护/电源相序/缺相保护，压缩机启动延时

保护等，另外可根据使用需要增加配置水过滤器，压力继电器，水流量开关或水温过高保护。

适用种类：cnc线切割机，雕刻机，高速主轴

pcb钻孔机

激光加工设备

服装机械，印刷机械

注塑机械，中高频机械

粉末涂装设备

模具冷却

特性与功能：能精确控制机械加工温度，提高加工精度，降低成本。

无需冷却塔，节省空间。

采用防锈水循环系统。

独立式水冷却机具有完整的吸送水系统，只要连接水管，就可以与设备联机工作。

购买本公司设备，供方对质量负责的条件和期限：正常使用条件下，质量保证壹年。（包退、包修、包换）且终身提供服务。

交货地点、方式：公路运输到需方公司

运输方式及到达站港和费用承担：运输费用由出卖人承担

包装标准、包装物的供应和回收：简易包装

有意者请来电咨询或网上洽谈

谢谢合作！！