

PC日本出光G2520-PC代理商

产品名称	PC日本出光G2520-PC代理商
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PC日本出光G2520-PC代理商

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸水率	23 水中24h	ASTM D-570	0.13
物理性能	螺线流动长度	3mm厚	出光法	0.13
	比重		ASTM D-792	1.33
机械性能	引张破坏伸率		ISO R-527 (ASTM D-638)	4
	引张弹性率		ISO R-527 (ASTM D-638)	5700(5800)
	引张破坏强度		ISO R-527 (ASTM D-638)	100(1000)
	挠曲强度		ISO 178 (ASTM D-790)	140(1400)
	IZOD冲击强度	4mm with notch 3.2mm with notch	ISO 180 (ASTM D-256)	13(14)

	洛氏硬度		ISO 2039-2 (ASTM D-785)	M91
	挠曲弹性率		ISO 178 (ASTM D-790)	5880(6000)
电气性能	诱电率	60Hz	ASTM D-150	3.25
	体积固有抵抗		ASTM D-257	< 1010
	诱电正接	60Hz	ASTM D-150	8 × 10 ⁻⁴
	绝缘破坏电压	1.6mm厚	ASTM D-149	< 22
	诱电率	106Hz	ASTM D-150	****
	耐电弧性		ASTM D-495	110
	诱电正接	106Hz	ASTM D-150	9 × 10 ⁻³
加工性能	成型收缩率	MD	ASTM D-955	2.0
		TD	ASTM D-955	6.0
热性能	负荷挠曲温度	1.80MPa,18.6kg/cm ²	ISO 75(ASTM D-648)	139
	燃烧性	1.47mm厚	UL 94	V-2
	线膨胀系数		ASTM D-696	2.5
	维卡软化点		ISO 306	150

PC日本出光代理商，PC日本出光总代理，PC日本出光代理

日本帝人PC型号：

供应PC日本帝人GN-3620L

供应PC日本帝人GN-3630L

供应PC日本帝人GS-3410

供应PC日本帝人GS-3420

供应PC日本帝人GS-3430

供应PC日本帝人GV-3410R

供应PC日本帝人GV-3420R

供应PC日本帝人GV-3430R

供应PC日本帝人L-1225

供应PC日本帝人LS-2250

供应PC日本帝人LV-2225L

供应PC日本帝人LV-2225Y

供应PC日本帝人LV-2225Z

供应PC日本帝人LV-2250Y

供应PC日本帝人LV-2250Z

供应PC日本帝人L-1225L

供应PC日本帝人L-1225LM

供应PC日本帝人L-1225Y

供应PC日本帝人L-1225Z 100

供应PC日本帝人L-1225Z 100M

供应PC日本帝人L-1225ZL 100

供应PC日本帝人L-1250

供应PC日本帝人L-1250Y

供应PC日本帝人L-1250Z 100

供应PC日本帝人L-1250ZW