

华喆仿石漆 真石漆生产厂家

产品名称	华喆仿石漆 真石漆生产厂家
公司名称	广东金涂宝新材料股份有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	品牌:华喆漆 重量:75公斤/桶 喷涂面积:3.5~5公斤/m2
公司地址	顺德区勒流街道港口路以西8-4号
联系电话	18022280323

产品详情

华喆仿石漆 真石漆生产厂家

华喆仿石漆—天然真石漆，是一种新型优质水性环保内外墙装饰涂料，完全采用天然彩色石粉与高分子聚合物结合而成；

能创造出各种天然大理石、花岗岩石的原貌，质感自然、豪华大方，能体现超强的立体艺术效果！

1、颜色

真石漆可以采用深色腻子。而普通涂料一般采用的是白色或微黄色的浅色系腻子，若为深色，则对涂料的遮盖力有较高要求。

2、平整度

普通涂料对于平整度的要求较高，只有腻子层平整了，涂料上墙后的平整度才有保证。而真石漆因为本身具有一定的找平功能，相对而言，要求就更低一些。

3、打磨性

如果墙面的部分区域不好打磨，则会导致涂料上墙后同时出现哑光和高光效果，墙面效果不统一。真石漆一般不需要打磨。

4、腻子层硬度

普通涂料对腻子层硬度要求不是特别高，如果出现小面积腻子层硬度不够，也会因为涂料渗入腻子层后产生锚固粘结而得到改善。但真石漆对腻子层硬度要求较高，否则容易出现脱层问题。

4、柔性

涂料层为薄薄的有机物层，受紫外线、温差应力、冻融循环影响较大，而涂料又与腻子层紧密相连，所以，腻子层也得具有一定柔性，以抵抗各种破坏应力。

真石漆则对腻子柔性要求较高，因为其本身柔性较好，如果腻子层的柔性不能与之匹配，则容易出现因收缩不均而导致开裂。

5、粘结力

涂料层因为负荷轻，所以对腻子层的粘结力要求一般。

但是真石漆对于腻子层的粘结力要求很高，因为如果粘结力不够，则非常容易导致真石漆带着腻子层同时脱离基层。