

# 遥控大门门 华鹏

产品名称	遥控大门门 华鹏
公司名称	东明县华鹏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市东明县马头镇
联系电话	13573065288

## 产品详情

华鹏门业教您不锈钢门选购三部曲

### 一、检查安装质量

安装好防盗门后，用户首先要检查钥匙、保险单和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致，千万不能出现少钥匙的情况。用钥匙开启已安装于门体的锁具时，锁芯应轻松灵活，无卡滞现象；门在开启90度过程中，应灵活自如，无卡阻，异响等。

### 二、选择合适的外形尺寸

消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的不锈钢门。

### 三、检查门体质量

- 1.合格证：防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，在购买时一定要销售商提供厂家合格证（厂家一定有），并保留购货单（盖章），也可以要求出示检测合格证明。
- 2.外观：检查门体外观，门板表面漆层应色泽均匀，无划痕、气泡。
- 3.重量：检查门体重量，合格的防盗门重量一般应在40公斤以上。
- 4.内部结构：可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等附件方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在1.0毫米以上，内有数根加强钢筋，遥控大门，门内应有具有防火、保温、隔音功能材料作为填充物。最后应检查锁具，看是否采用了经检测合格的防盗专用锁，同时，在锁具处应有2毫米以上厚度的钢板进行保护。

不锈钢门的门体质量还应注意：

- 1.做门的不锈钢板一般选用304 # 和206 # ——号码代表不锈钢的耐锈程度。206 # 的防锈效果较差，遇到酸（如地板清洁剂）就会起亚光或锈点（特别焊口位）；
- 2.一般要求厂家提供1.2厚的不锈钢板（市面上有些成品门是0.8厚的）；
- 3.还可以看一下门的不锈钢板照出的影子规不规整（板越厚越规整），焊口是否平整（工艺水平）。

## 低碳成主方向 不锈钢门“走红”定位低端市场

随着我国经济的发展，人们生活水平也在不断提高，对于家庭装修也在追求高品质的需求。而近段时间，不锈钢门“走红”装饰市场，又让更多企业纷纷涉足不锈钢门的生产，一些企业还依据客户需求，专门定制不锈钢门。

## 不锈钢门占据大量市场份额

在目前装饰市场，对于不锈钢门的应用，门，主要有防盗门、卷闸门、伸缩门等类型，而其中又以防盗门居主。当前，不锈钢防盗门主要应用于住宅小区，一般用作入户门。目前，不锈钢门占据了市场很大一部分份额，据专业市场数据统计显示，在全国门业市场产值突破300亿元的市场份额中，不锈钢防盗门产值就接近100亿，而且还有继续扩张的趋势。

挤压对接环节是铝艺大门设备在加工过程中的重要步骤，将材料进行连接之后，才算完成了铝艺大门的加工。

铝艺大门设备加热板退至型材结合面刚接触时，焊接即进入挤压对接阶段。挤压对接阶段又可以看成是由挤压和对接两个阶段组成的。挤压阶段是指从型材结合面开始接触后，至进给机构带动型材二次进给到挤压限位所经历的阶段，庭院门公司，型材熔融结合部位在进给机构带动下，进行二次进给。二次进给过程中，行程随时间不断增加，至二次进给挤压机械限位处，进给行程结束，所经历的行程为挤压行程，该阶段，应使型材结合部位达到挤压对接压力，不锈钢大门，挤压对接压力大于加热适应压力。

铝艺大门设备的对接阶段，由于机械限位装置的作用，进给机构停止进给，即进给机构停在二次进给限位的位置。进给机构仍处在压力作用下，但由于机械装置承担进给力作用，使得型材结合面处对接压力逐渐下降。

铝艺大门设备的整个挤压对接过程就算完成了，对接阶段的作用是使焊缝冷却，以达到一定的焊接强度。

遥控大门-门-华鹏(查看)由东明县华鹏门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东明县华鹏门业有限公司（[www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)）还是从事锌钢道路护栏厂家，锌钢公路护栏生产厂家，锌钢市政护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。