

襄阳启动柜 高压软启动柜 双联机电

产品名称	襄阳启动柜 高压软启动柜 双联机电
公司名称	襄阳双联机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区人民路232号23幢6单元一室
联系电话	13277111633

产品详情

保护功能

软起动装置必须能够在起动过程中对软起动装置和电动机进行保护。

缺相保护：当任意一相缺失时，跳闸保护。

相序保护：当接线相序错误时，液阻启动柜，跳闸保护。

接线错误保护：当电机未接到起动器上或电机内部开路，跳闸保护。

起动过流：当电机起动电流超过 $450\%I_e$ 时，发出过流警报，高压软启动柜，跳闸保护。

电流不平衡保护：主回路电流不平衡差额超过设定数值（10~100%可调），动作时间后（1~60秒可调），高压启动柜，跳闸保护。

过温保护：当晶闸管散热器温度超过85 时，跳闸保护。

晶闸管短路保护：任一晶闸管短路，跳闸保护。

起动超时保护：在设定的起动时间内，电动机仍未达到全速，则跳闸保护。

起动间隔：在“起动过频”指示后，禁止起动时间在1~60分钟内（可设置）限制再起动。

旁路故障保护：电动机起动加速结束后无法切换至旁路，跳闸保护。

旁路开路保护，当电机正常运行后检测到磁饱和电抗器仍有电流时通知故障跳闸，电流大小可设定。

外部故障可通过干接点输入联锁跳闸保护。

保护的性应符合国家有关标准的规定。应具有事故追忆功能。

软启动器生产厂家带您一起了解探析软启动器应用误区

某种启动方式特别适合重载启动

这个问题实际是将软启动器的容量和电动机的容量混淆了，或者说是将容量和驱动转矩混淆了，实际上这是两个不同的概念。对于电动机来说，容量和驱动转矩是有一定的同性的，电动机容量大同时反映了其可以输出更大的驱动转矩。对于软启动器来说则不能这么认为，软启动器的容量只是代表了其能够承受的启动容量，至于实际输出多大转矩则完全取决于电动机自身。

软启动柜装置对电网电压的波动应有较强的适应能力，由于泰国电网质量较差，大功率设备启动过程中，襄阳启动柜，电网压降较大，要求在-15%~+10%电网电压波动时保证软启动柜正常启动电机。

软启动装置必须保证启动一次成功并且启动运行切换二次无冲击，不受电网电压波动和负载变动影响。软启动装置应具有负载（在介质作用下反转）不启动或制动功能。

襄阳启动柜-高压软启动柜-

双联机电(诚信商家)由襄阳双联机电有限公司提供。襄阳双联机电有限公司(www.xysljd.com)是湖北襄樊,高压开关设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在双联机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创双联机电更加美好的未来。