

安徽莘智公司 建筑安全防护棚 浙江安全防护棚

产品名称	安徽莘智公司 建筑安全防护棚 浙江安全防护棚
公司名称	安徽莘智建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华东建材城E区104栋
联系电话	15077912306

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽莘智建筑工程有限公司

钢筋加工棚

1. 基础尺寸为1000 × 1000 × 700mm，采用C30混凝土浇筑，预埋400 × 400 × 12mm钢板，钢板下部焊接直径20mm钢筋，安全防护棚设计，并塞焊8个M18螺栓固定立柱。
2. 立柱采用200 × 200mm型钢，浙江安全防护棚，立杆上部焊接500 × 200 × 10mm的钢板，以M12的螺栓连接桁架主梁，下部焊接400 × 400 × 10mm钢板。
3. 斜撑为100 × 50mm方钢，安全防护棚厂家，斜撑的两端焊接150 × 200 × 10mm的钢板，以M12的螺栓连接桁架主梁和立柱。

安全通道的搭设

安全通道净空高度和宽度应根据通道所处位置及人、车通行要求确定，高度一般不低于3.5m，建筑安全防护棚，宽度一般不低于3m。常规安全通道立杆纵距不应超过1200mm，防护棚悬挑尺寸为300 ~ 500mm，双层防护棚层间距为500 ~ 600mm。安全通道侧边应设置隔离栏杆，引导行人从安全通道内通过，必要时满挂密目网封闭。

建筑工地防护棚如何检查和验收

建筑工地防护棚是直接关系到建筑施工的安全，对于防护棚定期检测是必不可少的，且不说防护棚用于工地，仅仅是现在人流量比较大的地方干建筑都需要防护棚。建筑工地防护棚是每个建筑工地都不可缺少的防护棚，在我们的生活中，建筑工地防护棚对建筑工地起着安全作用，所以在我们应该注意建筑工地防护棚的是否完成以及建筑工地防护棚是否结实。

安徽莘智公司(图)-建筑安全防护棚-浙江安全防护棚由安徽莘智建筑工程有限公司提供。安徽莘智建筑工程有限公司（www.ahszgs.com）是从事“安全体验馆,安全防护棚”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。