

5KW车载小型发电机体积

产品名称	5KW车载小型发电机体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

5KW车载小型发电机体积 欧洲狮动力静音汽油发电机组为您提供稳定的电力。耗油量低，经济实用，欧洲狮发电机机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。凭借专业的服务，很好的产品和对您专一的态度，欧洲狮将是您理想的合作伙伴。

(1)汽油发电机起动前，需要检查油池中油位是否正常。油平面过低时，应加入适量的机油，使油平面保持在规定的标准范围以内。

(2)汽油发电机在起动时，由于温度低、机油粘度大，不易溅散到需要润滑的机件上；而停车前各摩擦副由于机油压力降低使机件失油，均导致磨损加剧。为减轻机件磨损，需要在低速下运转3~5min(冬季还应更长一些)，待温升达到要求后才将汽油发电机提高到额定转速。停车前不要猛然突卸负荷，防止飞车事故的发生。

机组型号：B-5GDI

额定输出：5KW

额定输出：5.5KW

额定电压：220/380

频率：50HZ

功率因素：0.8/1.0

相数：单相/三相

绝缘等级：F

发动机参数：

引擎型号：B-186F1

缸径×行程：90×66mm

排量：420cc

燃油损耗率：374g/kw.h

点火方式：电感放电式

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料：90#以上汽油

机油量：1.1L

启动方式：手/电启动

附属配置：

燃油容量：20L

电池容量：12V-14AH免维护电池

机油报警器：有

燃油指示表：有

脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个

整机参数：

噪音：65-72dBA/7m

机组尺寸：1050*590*800(mm)

连续工作时间：8h-12h

重量：145(kg)

静音汽发电机输出保护。发电机输出电压与输出电流，经电压互感器和电流互感器取样后接入到保护比较器。当发电机输出电压高于预置的输出电压上限或低于预置的输出电压下限、输出电流大于预置的输出电流上限时，保护比较器的输出强行使激励管截止，控制比较器输出信号无效，励磁绕组导通控制功率管无输入激励信号也处于截止状态，使励磁绕组无励磁电流，发电机停止输出。