

10KW汽油发电机国五排放

产品名称	10KW汽油发电机国五排放
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10KW汽油发电机国五排放 欧洲狮动力汽油发电机的平均寿命在5-8年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥较大的能量，汽油发电机发电机组的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口。

三相汽油发电机特点：噪音低，低耗油，总体机构紧凑，占用空间小；二排：箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音。第三：箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；第四：同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏，使用方便。

型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：B-R670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG

静音汽油发电机 强制风冷汽油发电机的散热片、散热通道、风扇等是汽油机正常散热和运行的重要部件，应时刻保持清洁，及时清除污物，避免过热而造成机体损。

*. 在技术条件允许的情况下，定期检查和保养汽油发电机，如清洗化油器、调整火花塞间隙并清除积炭、调整气门间隙、检查活塞环磨损程度和张力的等等，发现问题时应及时排除，避免带病工作，以减少不必要的燃油损耗和缩短使用寿命。

*. 对于高温、高转部件的安全防护应保持正常状态，以避免造成不必要的人身伤害。