

邵阳木托板材料供应一览表

产品名称	邵阳木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 材质:木质 型式:四面进叉
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

邵阳木托板的使用方法

- 1、在木卡板上货架时，要保证平稳的放置在货架横梁上，木卡板的长度要大于货架横梁外径50mm以上。
- 2、叉车在使用木卡板过程中为了避免造成木卡板受损和货物倾倒，应保持匀速的进退和上下，不可急刹或急转。
- 3、叉车在使用木卡板时，叉刺之间的距离要放宽到木卡板的进叉口外缘，进叉时的深度要大于整个木卡板深度的2/3。

邵阳木托板材料-桂林辉煌木业有限公司，专业提供包装板、实木托盘、包装箱、木制工艺品等包装材料的公司，是一家具有二十多年生产实木托盘和木质包装经验的私营企业。公司位于广西省桂林市灵川县龙头岭经济开发区，厂房占地3000多平方米，地理位置优越，交通便利。本公司成立于2004年，拥有配套设备，各类木托盘的生产机组，属国内先进水平。公司已通过ISO9001-2000质量体系认证。同时公司拥有一批经验丰富，技术精湛的管理人才和一支训练有素的员工队伍，其中拥有相关技术职称的工程师6名。真诚欢迎新老客户来人来函洽谈业务，本公司将竭诚为您服务。信誉是企业的源泉，质量是企业的生命，让我们携起手来，真诚合作，抓住新机遇，共创新辉煌

邵阳木托盘发霉的主要处理方式

- 1、烘干：此方法可以解决大部分问题，但是成本价格昂贵，并且容易导致木材出现裂纹，但特殊的用途比如密封包装，仓库湿度大，出口时在海上湿热环境等等情况下就不管用了。空气干燥（自然晾干）成本低，但是耗时长。
- 2、熏蒸：此方法主要是针对出口的木质包装进行杀虫，而且有效期比较短。很多误以为是防霉，其实它对霉菌的防治一点效果都没有的。
- 3、热处理：要有专门的设备，而且处理成本高，可以降低木材中水份含量，但不能解决根本问题。
- 4、防腐：此方法主要是针对室外应用的景观木或者家具木处理，常用的药水为ACQ和CCA等,采用真空高压的方式把药水打到木材里边，一般渗透比较厚，主要是防虫杀细菌等等，但其对霉菌效果不怎么好，往往看到景观木发霉的到处都是。
- 5、防霉：使用专业的木材防霉剂对其处理,可以采用快速浸泡或者喷刷等方式处理，但是防霉剂的成本价格很高，并且对操作人员以及工作环境容易造成伤害和污染。
- 6、防潮剂：现在国际上通用放置集装箱干燥剂（货柜干燥剂）来防止受潮，为防止潮气渗入，可以用吸湿的氯化钙干燥剂，放在集装箱内，其次装箱前检查集装箱是否用水冲洗过，采取了干燥处理没有。

邵阳木托盘选择方法

首先，木托盘 如果用于频繁地运输、搬运和装卸工作，要选择刚性强、硬度强、动载量较大的托盘。这样的托盘一般是两面或四面方向进叉、日字或川字结构的单面托盘。木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第二点， 如果用于在仓库货架上进行货物码放，要选择耐久性强、不易变形、静载量大的托盘。这样的托盘一般是四面方向进叉、田字结构的双面托盘木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第三点， 如果木托盘一直放在地铺板上使用（托盘装载货物以后不再移动），可选择结构简单、成本较低、防潮防水、静载量适中的托盘。

第四点，木托盘如果用于出口货物，必须选择免熏蒸托盘或者熏蒸实木托盘。否则会影响出口通关，造成货物时间耽搁。