

岳阳木托板材料供应一览表

产品名称	岳阳木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 材质:木质 型式:四面进叉
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

岳阳木包装箱 木箱 木包装箱生产工艺及流程

(1)对于木箱板的接缝形式操作：包括压边和榫槽两种接缝方式。

(2)在进行制作的时候不能够将钉头、钉尖，锯齿形布钉等显露出来，对于钢钉在进行操作的时候不能够中途弯曲或者是钉在接缝处。

(3)对于木箱内需要用木方来作米字形的支撑等。

(4)对于起吊的地方要求设置起吊护铁箱体应该有的护棱、护角等等一些加固措施。

(5)木箱体表面需要平整，色泽保持一致，没有出现明显的毛刺和虫眼结、腐朽、裂纹、弯曲等缺陷问题，对标准规定不能超越。

(6)对于一些重要的加工面，需要有适当的防锈措施，对包装的物品需要考虑防水、防潮等要求。

(7)对于制造的厚度不能小于9mm，对于纤维板、竹皮板等类似材料不能作为原材料使用。而制造的材料可以选择：松木或同类材料，如采用多层胶合板。

(8)对于部分突出以及特殊的零部件需要拆下来进行包装垫紧、卡稳。必须保证箱内清洁、干燥、无异物等，装箱的时候需要保证重心居中靠下。对于一些出口の木箱需要有包装运输标志，常使用标志有：向上、怕湿、小心轻放等等。

岳阳木托盘日常使用的注意事项

岳阳木托盘都是采用原木为材料制作的。在日常的正常使用时，按照使用标准能够充分发挥木托盘的效果，在长久的货物随木托盘作业的过程中不易损坏，可以延长使用寿命，降低使用木托盘厂家的运用本钱。正确的使用有哪些地方需要注意：

- 1、在于叉车合作作业的过程中，应注重木托盘的额外载荷，但是操作人员为了提高工作效率，会超载货物重量，在底部托盘挑取，事实证明，超载会降低木托盘的使用寿命。
- 2、木托盘应轻放，以防落地受力不均匀造成损坏。事实证明，轻放并不合理，需要对木托盘身子的抗冲击性提高就要制作木托盘的原材料的耐性。

岳阳木质托盘规格 规格1200*1200*150 亚洲正方形 1200mm × 1000mm 欧洲长方形 1200mm × 800mm
欧洲长方形 1140mm × 1140mm 澳大利亚正方形1067mm × 1067mm 澳大利亚正方形 1016mm × 1219mm

岳阳木托盘厂机械设备选择 岳阳木托盘基准面的选择。对加工的材料应先确定一次平刨面，选择原则是：平刨加工弯曲或翘曲工件时，应取其表面是中凹面作为基准面；以较大面的较少缺陷面作为基准面；以平面度较大面作为基准面。平刨第二面时，必须将一次平刨面作为基准并紧靠导尺进行加工。

岳阳木托盘平刨操作。操作者站立于机台左侧稍后。机台运转速度均匀后，方可进料加工。加工时，左手按住零件长度的前1/3处，右手按住零件的后端上面，紧靠直角挡板，将前后木料均匀压紧（左手大拇指、食指、中指压紧前部，其他两个手指向上翘起；右手食指弯曲与大拇指形成直角顶紧后端上角边），均匀用力往前推送木料。