

# 超音速 弥勒防雷检测公司 弥勒防雷检测

产品名称	超音速 弥勒防雷检测公司 弥勒防雷检测
公司名称	云南超音速检测技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部30栋2楼
联系电话	17387191387 17387191387

## 产品详情

防雷检测主要检测内容：

- 1、检测防雷装置的有效性，接闪器、引下线、接地装置等的连通性。
- 2、接地系统的有效接地电阻，要求 10 。
- 3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值，接地系统是否牢靠，瞬时钳压数值是否有变化等。
- 4、信息系统信号防雷系统，对于连接的电阻是否属于参数允许值，弥勒防雷检测公司，瞬时钳压数值是否有变化，对地绝缘电阻的正常值等。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

防雷检测是一项复杂、技术性要求较高的系统性工作，检测结论的性、公正性使判定结论更为严谨，弥勒防雷检测价格，每个防雷检测子项的合格与否往往会影整体工程项目的验收结论。

由于设计、施工、检测方法等多方面原因，建筑物在防雷竣工检测过程中存在许多问题，弥勒防雷检测，例如一些业主为了建筑外立面造型美观将高层屋面接闪带明装改成暗装，超滚球半径接闪器设置不全，防雷检测人员对工频接地电阻与冲击接地电阻概念混淆致使结论判定错误等。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

## 风力发电场防雷检测项目

### （一）风力发电机组防雷检测项目

#### 1.风力发电机组接地电阻

由于风力发电场机组接地网的周围覆土状况较差，接地网中存在工作电流，会对测量的精度产生很大的影响，为了提高测量的质量，需要增大测试电流，不小于3A，异频45HZ/55Hz。同时按照技术规范的要求，对接地网开展接地电阻值的测量。

#### 2.风力发电机组连接过渡电阻

雷电流要经过风机叶片后，要通过风机叶片内的接地线与桨毂连接，桨毂与主轴连接，弥勒防雷检测技术，再通过主轴碳刷与风机偏航装置连接，偏航装置通过塔筒与风机底座连接才能泄放入地。因此，风力发电机组连接过渡电阻值的检测主要有：

##### （1）扇叶与桨毂之间的变桨电机连接

风机扇叶叶尖与叶根之间的接地线断裂。且该部位的检测需要高空作业，采用吊篮或者蜘蛛人，危险系数大，耗时长，在检测报价中要有所考虑。

公司技术人员配备合理、设备配备先进，是一家专业的检验检测机构。公司技术及管理人员30人、工程师1人、工程师4人、初级职称20人，检测人员均经考核取得检测岗位资格。欢迎来电咨询！

超音速(图)-弥勒防雷检测公司-弥勒防雷检测由云南超音速检测技术服务有限公司提供。云南超音速检测技术服务有限公司（[www.yncysjc.com](http://www.yncysjc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！