

南通玻璃钢风管安装公司“本信息长期有效”

产品名称	南通玻璃钢风管安装公司“本信息长期有效”
公司名称	杭州萧山钜鑫环保设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区
联系电话	18072958798

产品详情

其实有机和无机玻璃钢的应用很广泛，无机主攻室内无腐蚀环境下的通风除臭管道，反之有机则是有腐蚀且室外室内都可用的除臭净化，但是无机玻璃钢风管耐火性能强，拥有不燃的标准，所以适用于化工厂、游泳馆、仓库和制药环境的室内都合适，而且成本只有有机玻璃钢风管的三分之一哦。

但是有机玻璃钢风管的应用不夸张的说可以适用于任何区域，因为有机玻璃钢风管具有以下6大优势：

轻质高强：玻璃钢管道比重为1.65~

2.0。对于相同管径的单位长度重量，只有碳素钢的1/3、FRP管只有铸铁管的1/5。

2、耐腐蚀性，选取不同类型防腐蚀的内衬树脂，可适用于不同类型的酸、碱、盐及多种气体。

3、安装简便，玻璃钢风管长度不受技术限制，但出于运输上的考虑，管长一般在12m以内这样所需接头大为减少，因玻璃钢重量轻从而使管道安装方便、迅速。

4、较高的输送能力，管道内壁光滑N 0.0084，延长了工程寿命。

5、透入渗出率低，由于良好的密封连接和较长的管长度，玻璃钢管具有比传统材料管更低的透入漏风率。

6、严格的检验标准，公司具有先进的检验设备，严格执行检验标准以确保产品质量

玻璃钢工艺管道具有耐腐蚀、防污抗蛀、耐热、抗冻、可设计性好等一系列优异特性，玻璃钢风管安装公司，在给排水行业应用比较广泛。类似于容器成形，只不过对管道来说无需封头。一般都采用大于54.7度的缠绕角度在管端以接近90度的缠绕返回，管端的纤维堆积多，利用接头的环向强度和刚度，以保证密封性能。大口径长距离输送管道的连接使用O形圈承插连接，单根管道的两端被制成一阴、一阳的形式。

现在很多人只了解什么是玻璃钢风管，但是不知道其真正的性能，都认为只要是玻璃钢风管就都耐高温，耐腐蚀，玻璃钢风管主要可以分为有机玻璃钢风管和无机玻璃钢风管两种，但是不是所有的玻璃钢风管都耐腐蚀、耐高温哦！无机玻璃钢风管具有良好的耐高温及不燃性能，但是缺失耐强酸强碱的功能，（对于酸碱度低的场所还是可以使用的）。主要用于垃圾发电厂的除臭排风、超市、仓库、实验室、游泳馆的空调送风等等。

相反，普通的有机玻璃钢风管具有一定的耐腐蚀，高强度、轻质等性能，但是缺失是没有良好的不燃性能，普通的无机玻璃钢风管主要用于：化工厂、制药厂、垃圾处理厂等。

当然了，如果您需要用有机玻璃钢风管并且既要耐高温又要耐腐蚀也不是不可以，但是在价格也是普通玻璃钢风管的倍数。因为它采用的食品级树脂都是特定的。主要范围，小编在这里不是夸口了，适用于任何范围，酸碱强度高的，腐蚀性强的，都不在话下了！

南通玻璃钢风管安装公司“本信息长期有效”由杭州萧山钜鑫环保设备厂提供。杭州萧山钜鑫环保设备厂（www.tz1288.com）在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，钜鑫环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭先生。