

可再分散乳胶粉 台湾可再分散乳胶

产品名称	可再分散乳胶粉 台湾可再分散乳胶
公司名称	北京天企龙科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DA-1420 品牌:台湾可再分散乳胶
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号9063室
联系电话	暂无

产品详情

型号 DA-1420 品牌 台湾可再分散乳胶

可再分散乳胶粉da—1420产品介绍一，特性da—1420粉末为水溶性再分散粉末，为乙烯，醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体二，推荐用途 瓷砖接着剂 弹性水泥粉砂修补材 粉末型乳胶剂 填缝胶泥 自流性水泥砂浆 隔热接着材 各种涂层材料 外墙柔性腻子三产品规格固含量 99 ± 1% 灰分 10 ± 2wt% 以上数据根据我们目前所掌握的知识用于描述产品，可做技术是用参考四。应用，da—1420粉末是水性再分散粉末，他通常被用作矿物胶凝材料基的聚合物改性预拌砂浆，诸如水泥基，石灰基的添加剂（外加剂）。其玻璃化温度在—15 ± 5 左右。在添加da—1420粉末后改性的聚合物在水合作用下具有以下优点： 增强砂浆与普遍支撑物间的粘着力及机械性能 有极其突出的防水性能 在外墙柔性腻子中具有更突出的柔韧性 增加砂浆的弹性并有较长的开放时间 赋予砂浆优良的耐碱性五，存储da系列之vae可在分散乳胶粉需储存于阴凉干燥的场所，建议使用期限为六个月，在夏天使用时则请尽量早使用，若置于高温潮湿之场所则会增加结块的机率，开袋后亦请尽可能一次使用完毕，，否则需将带口封好以避免从空气中吸收水分。由于粉末具有热塑性，产品堆高不许超过一个托盘。