

# 郑州昆仑液压油 昆仑液压油规格型号 昆仑液压油

产品名称	郑州昆仑液压油 昆仑液压油规格型号 昆仑液压油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

## 产品详情

昆仑L-CKD150中负荷工业齿轮油性能特点：

极好的承载能力，太原昆仑液压油，保证重载齿轮运转顺畅，长春昆仑液压油，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音

热稳定性好，抗氧化性强，昆仑液压油，能减少各类有害氧化物的产生

优异的抗腐蚀性能，有效抑制部件的腐蚀磨损发生

良好的油水分离能力及抗泡沫性，使用周期长

技术规格

产品符合以下规格

GB 5903-95(L-CKD)

Q/SH 303 063-2007

USS 224

AGMA 250.04

应用范围

适用于重负荷减速机的润滑

可用于钢铁、水泥行业的闭式齿轮传动系统的润滑

## 注意事项

根据设备用油规定选择粘度合适的油品。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

要保持油箱的清洁；换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

本产品严禁与内燃机油接触。

昆仑KG系列重负荷工业齿轮油系列：产品品种可提供KG68、100、150、220、320、460、680七个牌号。

## 应用范围

该油品适用于轧钢厂、船舶等多水的地方，也适用于重负荷工业齿轮组合及其它震动负荷的

齿轮，用于普通负荷则有利于延长其使用寿命。

## 典型数据

分析项目KG220KG320KG460KG680试验方法运动黏度(40 )，mm<sup>2</sup>/s202322.3468.5652.6GB/T265黏度指数96969595GB/T2541闪点(开口)，246262298296GB/T267倾点，-16-14-9-9GB/T3535水分，%痕迹痕迹痕迹痕迹GB/T260铜片腐蚀试验，(121 )，郑州昆仑液压油，3h)，级1b1b1b1bGB/T5096液相锈蚀试验人工海水无锈无锈无锈无锈GB/T11143蒸馏水无锈无锈无锈无锈Timken机试验(OK负荷)，N267267267267GB/T11144抗泡性24 0/00/00/00/0GB/T1259793.5 0/05/010/00/0后24 0/00/00/00/0。

昆仑L-HM抗磨液压油：[应用范围]：昆仑L-HM32号高压抗磨液压油，昆仑L-HM46号高压抗磨液压油，昆仑L-HM68号高压抗磨液压油，昆仑L-HM100号高压抗磨液压油。

主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

产品典型数据项目L-HL 32L-HL 46L-HL 48试验方法运动黏度mm<sup>2</sup>/s 40 30.6945.6162.25GB/T 265黏度指数103101100GB/T 2541闪点(开口)，221236254GB/T3536倾点，-19-11-10GB/T3535空气释放值(50 )，min2.53.211.4SH/T 0308密封适应性指数664SH/T 0305抗乳化度(40-37-3)min 54 151414GB/T 7305。

郑州昆仑液压油-昆仑液压油规格型号-昆仑液压油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司(www.hyfoil.com)是从事“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油。”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:农经理。