

台湾奇美公司（总代理商）

产品名称	台湾奇美公司（总代理商）
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	奇美代理商:台湾奇美代理商 奇美经销商:台湾奇美经销商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PC,ABS,PC/ABS台湾奇美总代理商，台湾奇美，台湾奇美代理商，代理商

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-756H

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-756S

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-757

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-758

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-758R

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-763

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-763A

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-764

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-764B

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-765

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-765A

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-765B

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-766

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-777B

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-777D

POLYLAC台湾奇美公司供应ABS PA-777E

PMMA台湾奇美

ACRYREX供应台湾奇美PMMA CM-205

ACRYREX供应台湾奇美PMMA CM-207

ACRYREX供应台湾奇美PMMA CM-211

台湾奇美PC

WONDERLITE台湾奇美供应PC PC-110

WONDERLITE台湾奇美供应PC PC-115

WONDERLITE台湾奇美供应PC PC-122

WONDERLITE台湾奇美供应 PC-110U

WONDERLITE台湾奇美供应PC PC-115U

WONDERLITE台湾奇美供应PC PC-122U

PC/ABS PC-385 台湾奇美

用途：其它

特性备注：超高耐热,超高冲击

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.14 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:90 %
弯曲强度:78 MPa 弯曲模量:2304 MPa 热变形温度:108

PC/ABS PC-510 台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min 密度:1.16 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:75
拉伸强度:49 MPa 断裂伸长率:110 % 弯曲强度:78.43 MPa 弯曲模量:2450.98 MPa 热变形温度:75

PC/ABS PC-540 台湾奇美 BLACK

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa
断裂伸长率:100 % 弯曲强度:89.215 MPa 弯曲模量:2460.78 MPa 热变形温度:90

PC/ABS PC-365 台湾奇美

用途：其它。

特性备注：高耐热，高冲击。

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.13 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:85 %
弯曲强度:78 MPa 弯曲模量:2255 MPa 热变形温度:106 。