

电渗析水处理设备反渗透电渗析

产品名称	电渗析水处理设备反渗透电渗析
公司名称	沧州市远航环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YH-DSX 进水压力:50 (Mpa) 电压:220 (V)
公司地址	中国 河北 沧州市运河区 大孔辛庄
联系电话	086-03173015202 15132750711

产品详情

型号	YH-DSX	进水压力	50 (Mpa)
电压	220 (V)	额定产水量	12 (m3/h)
膜对数	350	规格	800
工作水温	25 ()	原水含盐量	78000 (mg/L)

电渗析是一种膜分离技术。电渗析的关键部件是离子交换膜，离子交换膜分阳离子交换膜（简称阳膜，它只允许阳离子透过而阻挡阴离子）和阴离子交换膜（简称阴膜，它只允许阴离子透过而阻挡阳离子）两种。电渗析器是利用离子交换膜的选择透过性，在直流电场的作用下使水中的离子有选择地定向迁移，使一部分水中的离子数量减少而另一部分水中的离子数量增多，从而达到分离、浓缩、除盐的目的。

进水要求：污水指数：<5 水温：10—35 pH值：5—9 游离氯：<0.1ppm 浊度：<1

主机配置：电渗析器主机、精密过滤器、整流控制箱、酸洗系统、操作屏、压力表、转子流量计等。

用户在选用电渗析器装置前，应提供原水水质分析报告，我公司设计人员根据用户水质情况可帮助用户确定处理方案，以便合理选用电渗析设备并确保系统长期、稳定、经济地运行。

电渗析规格型号表：

型号	隔板尺寸	膜对总数	组装方式	产水量 (t/h)
ds—200	800*1600	260	2级2段	20—25
ds—200	800*1600	400	4级4段	15—20
ds—200	800*1600	300	4级4段	10—15
ds—201	400*1600	400	4级4段	5—8
ds—201	400*1600	300	3级3段	8
ds—201	400*1600	300	4级4段	3—5
ds—202	400*800	300	4级4段	3

ds—202	400*800	300	4级8段	2
ds—204	275*620	240	4级8段	0.5
ds—203	310*800	300	4级8段	1

电话：0317-3015202

传真：03173512886

手机：18632711202

15033692711

联系人：王女士李先生

qq：1577948319

邮编：061000

公司地址：沧州市运河区大孔辛庄工业园